


加宽型 · 标准型/外螺纹型

标准型

圆皮带用惰轮



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级





6.3/

代码	类型	主体			外螺纹			轴承
		材质		表面处理	材质		表面处理	材质
		国标	相当		国标	相当		
ENY01	标准型	45	S45C	发黑				钢
ENY02				喷细砂无电解镍				
ENY11		铝合金		喷细砂本色阳极氧化				
ENY21	加宽型	0Cr18Ni9	SUS304	—				不锈钢
ENY51								
ENY52	外螺纹型	45	S45C	发黑	45	S45C	发黑	钢
ENY61				喷细砂无电解镍			无电解镍	
ENY71		铝合金		喷细砂本色阳极氧化				不锈钢
ENY71		0Cr18Ni9	SUS304	—	0Cr18Ni9	SUS304	—	

- ① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镍产品。
- ② 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系洽合达。

标准型
ENY01/02/11/21

外螺纹型
ENY51/52/61/71



- ① 轴承为粘接式。
- ② 外螺纹部销为粘接。
- ③ 经济型产品轴承采用经济型优选轴承。

视图标准: 第一视角

型号		R	d	P	dh	D	D ₁	T	t	B	使用轴承	M	G	F	F ₁	适用圆皮带直径
代码	A															
	(15)		3	10	8	17	13		6.5	4	BAF623ZZ					
	1	(20)	5	16	13	32	28	12	7.5	5	BAF625ZZ					2
	1.5	(30)	4	13	11	22	17	10	7.5		BAF624ZZ					3
		30	6	19	16	32	27	12	9	6	BAF626ZZ	M6	3	10	1	
		(23)	5	16	13	25	19	10	7.5	5	BAF625ZZ					
		28				30	24									
		30	6	19	16	32	26	12	9	6	BAF626ZZ	M6	3	10	1	
		40	10	26	23	42	36				BAY6000ZZ	M8	5	12		4
		48				50	44	15	11.5	8	BAY6001ZZ	M10	6	15	1.5	
		60				62	56									
		(23)	5	16	13	25	18	10	7.5	5	BAF625ZZ					
标准型		28	6	19	16	30	23	12	9	6	BAF626ZZ	M6	3	10	1	
ENY01		40				42	35									
ENY02		48	10	26	23	50	43				BAY6000ZZ	M8	5	12		5
ENY11		50				52	45	15	11.5	8	BAY6001ZZ	M10	6	15	1.5	
ENY21		60				62	55									
外螺纹型		28	6	19	16	30	22	12	9	6	BAF626ZZ	M6	3	10	1	
		38	10	26	23	40	32				BAY6000ZZ	M8	5	12		
		48				50	42									
		50				52	44									
		60				62	54									
		80				82	74	15	11.5	8	BAY6001ZZ					
		100	12	28	25	102	94							15	1.5	6
		50				52	42									
		60				62	52									
		80				82	72									
		100				102	92									
		120	15	32	28	122	112	16	12.5	9	BAY6002ZZ					1
		60				62	50									
		80				82	70	15	11.5	8	BAY6001ZZ					
	100				102	90										
	120	15	32	28	122	110	16	12.5	9	BAY6002ZZ					1	
	140															

① 带()的尺寸不适用于外螺纹型。



型号		R
代码	A	
ENY01	(20)	
ENY02	30	

ENY01 — A20 — R1



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



① ENY02/52

① 其余