


# 液压软管

## 四层钢丝缠绕/多层钢丝缠绕 橡胶软管

代码	类型	产品标准	材质			允许流体	工作温度 (°C)
			内层	增强层	外层		
WSP05	四层钢丝缠绕	德标EN856 4SP	耐油合成橡胶	四层高抗拉 钢丝缠绕	耐高温、 耐磨合成橡胶	石油基和 水基液压油	-40~+100
WSP06		美标SAE 100R12/德标EN856 R12		多层高抗拉 钢丝缠绕			
WSP07	多层钢丝缠绕	美标SAE 100R15					-40~+120



### 两端接头选择

WSG13/14 (扣压式 英制管螺纹 球面密封)	WSG23/24 (扣压式 英制管螺纹 60°外锥面密封)	WSF23/24 (扣压式 公制螺纹 24°外锥面密封)	WSF43/44 (扣压式 公制螺纹 60°外锥面密封)

更多接头选择请致电洽合达。

### 四层钢丝缠绕橡胶软管(德标EN856 4SP)

型号	软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	两端接头选择		弹簧 护套	软管 内径	内径 公差	软管 外径	外径 公差	G	M	N	S 对边	S <sub>1</sub> 对边	S <sub>2</sub> 对边	最小 弯曲 半径	最大工 作压力 (Mpa)	最小爆 破压力 (Mpa)
			左接头	右接头														
WSP05	6.3	B(黑色布纹)	N(无接头)	N(无接头)	不指定 (无)	6.6	±0.4	17.9		G1/4"×19	M14×1.5	M14×1.5	19	19	19	150	45	180
	10					9.7	21.4		G3/8"×19	M16×1.5	M16×1.5	22	22	22	180	44.5	178	
	12.5					12.9	24.6	±0.8	G1/2"×14	M18×1.5	M20×1.5	27	24	27	230	41.5	166	
	16					16.1	±0.6	28.2		G5/8"×14	M26×1.5	M24×1.5	30	32	30	250		
	19					19.2		32.2		G3/4"×14	M30×2	M30×2	32	36	36	300	35	140

① 两端接头选择时, 左接头与右接头必须选择相同材质(例: 左接头材质为碳钢, 右接头材质也为碳钢; 左接头材质为不锈钢, 右接头材质也为不锈钢)。  
② 左、右接头详细尺寸见P2642~2644。 ③ 当选N(无接头)时, 无需选择弹簧护套。

### 四层钢丝缠绕橡胶软管(美标SAE 100R12/德标EN856 R12)

型号	软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	两端接头选择		弹簧 护套	软管 内径	内径 公差	软管 外径	外径 公差	G	M	N	S 对边	S <sub>1</sub> 对边	S <sub>2</sub> 对边	最小 弯曲 半径	最大工 作压力 (Mpa)	最小爆 破压力 (Mpa)
			左接头	右接头														
WSP06	10	B(黑色布纹)	N(无接头)	N(无接头)	不指定 (无)	9.7	±0.4	20.3		G3/8"×19	M16×1.5	M16×1.5	22	22	22	125	28	112
	12.5					12.9	23.8	±0.8	G1/2"×14	M18×1.5	M20×1.5	27	24	27	180			
	16					16.1	±0.6	27.3		G5/8"×14	M26×1.5	M24×1.5	30	32	30	200		
	19					19.2		30.7		G3/4"×14	M30×2	M30×2	32	36	36	240		

① 两端接头选择时, 左接头与右接头必须选择相同材质(例: 左接头材质为碳钢, 右接头材质也为碳钢; 左接头材质为不锈钢, 右接头材质也为不锈钢)。  
② 左、右接头详细尺寸见P2642~2644。 ③ 当选N(无接头)时, 无需选择弹簧护套。

### 多层钢丝缠绕橡胶软管(美标SAE 100R15)

型号	软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	两端接头选择		弹簧 护套	软管 内径	内径 公差	软管 外径	外径 公差	G	M	N	S 对边	S <sub>1</sub> 对边	S <sub>2</sub> 对边	最小 弯曲 半径	最大工 作压力 (Mpa)	最小爆 破压力 (Mpa)
			左接头	右接头														
WSP07	10	B(黑色布纹)	N(无接头)	N(无接头)	不指定 (无)	9.7	±0.4	22.3		G3/8"×19	M16×1.5	M16×1.5	22	22	22	150	42	168
	12.5					12.9	±0.6	25.8	±1	G1/2"×14	M18×1.5	M20×1.5	27	24	27	200		
	16					16.1		35.1		G3/4"×14	M30×2	M30×2	32	36	36	265		
	19					19.2												

① 两端接头选择时, 左接头与右接头必须选择相同材质(例: 左接头材质为碳钢, 右接头材质也为碳钢; 左接头材质为不锈钢, 右接头材质也为不锈钢)。  
② 左、右接头详细尺寸见P2642~2644。 ③ 当选N(无接头)时, 无需选择弹簧护套。

### 多层钢丝缠绕橡胶软管(美标SAE 100R15)

型号	软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	两端接头选择
代码	规格		左接头 右接头
WSPD7	10	B(黑色布纹)	N(无接头)
	12.5		

### 多层钢丝缠绕橡胶软管(美标SAE 100R15)

型号	软管长度L 最小单位0.1m	软管外观	两端接头选择	弹簧 护套
代码	规格		左接头 右接头	
WSPD7	10	B(黑色布纹)	WSG13(英制, 碳钢) WSG23(英制, 碳钢)	不指定(无)
	12.5		WSG14(英制, 碳钢) WSG24(英制, 碳钢)	Y(有)

请按图示订货

WSP07-10-L10-B-N-N

WSP07-10-L10-B-WSG13-WSG23

● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未标价(元)

交货期

7