

外螺纹包胶轴承

标准型/加长型 圆柱型

代码	类型	轴承材质		材质	硬度	颜色	轴材质
		国际	相当				
BAN01	外螺纹型	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUS303
BAN02					肖氏A70	白色	
BAN03						黑色	
BAN04				硅橡胶	肖氏A90	白色	
BAN05				制电性聚氨酯	肖氏A90	浅灰色	
BAN06		9Cr18Mo	SUS440C	聚氨酯	肖氏A70	深灰色	
BAN11					肖氏A90	黑色	
BAN12					肖氏A70	白色	
BAN13				硅橡胶	肖氏A90	黑色	
BAN14					肖氏A70	白色	
BAN15		GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	浅灰色	
BAN21					肖氏A70	黑色	
BAN22					肖氏A90	白色	
BAN23				硅橡胶	肖氏A70	黑色	
BAN24					肖氏A90	白色	
BAN25	外螺纹加长型	9Cr18Mo	SUS440C	聚氨酯	肖氏A70	浅灰色	
BAN26					肖氏A90	深灰色	
BAN31					肖氏A90	黑色	
BAN32				硅橡胶	肖氏A70	白色	
BAN33					肖氏A90	黑色	
BAN34		GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A70	白色	
BAN35					肖氏A90	黑色	
BAN36					肖氏A70	浅灰色	
BAN37				硅橡胶	肖氏A90	白色	
BAN38					肖氏A70	黑色	



轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级


制电性聚氨酯的特性

项目	单位	参数
体积固有电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.1×10^8
体表电阻率	Ω	4.0×10^9


此数据为试验值，并非保证值。

白色聚氨酯可能会因时间而泛黄，颜色请以实物为准。

A型



B型



视角标准：第一视角

螺纹部无退刀槽加工。

型号		D	M	L		容许负载(N)			B	D1	B1	r (min.)	S	使用轴承
代号	形状	d		标准型	加长型	聚氨酯	肖氏A90	肖氏A70						
外螺纹型	外螺纹加长型	3	10	M3	4	6	25	8	7	3	7	0.1	1.5	BAF683ZZ
		4	12				34	10	9.8	4	9	0.15		BAF683ZZ
		5	13				44	13	13	5	13	0.2		BAF684ZZ
		6	16	M4	5	8	59	16	18	6	11	0.2	2.5	BAF624ZZ
		7	16				78	20	24	7	16	0.3		BAF685ZZ
		8	20				157	23	24	8	15	0.2		BAF625ZZ
		9	20	M6	8	12	176	44	47	9	19	0.3	4	BAF696ZZ
		10	28				176	81	53	10	22	0.3		BAF626ZZ
		11	30				274	94	82	11	26	0.6		BAF608ZZ
		12	30	M10	12	20	343	109	103	12	32	0.6	5	BAF608ZZ
		13	40				490	122	82	13	32	0.3		BAY6000ZZ
		14	40				750	136	82	14	37	0.3		BAY6200ZZ
		15	40	M6	8	12	176	109	103	15	35	0.6	8	BAY6002ZZ
		16	45				343	130	103	16	37	0.3		BAY6202ZZ
		17	45				490	136	82	17	47	0.6		BAY6904ZZ
外螺纹型	外螺纹加长型	18	55	M10	12	20	750	225	145	18	52	1	10	BAY6204ZZ
		19	65				176	81	53	19	26	0.3		BAY6205ZZ
		20	30				274	94	82	20	30	0.6		BAF608ZZ
		21	40	M6	8	12	343	109	103	21	32	0.3	5	BAY6000ZZ
		22	40				490	122	82	22	32	0.6		BAY6200ZZ
		23	45				750	136	82	23	37	0.3		BAY6002ZZ
		24	45	M10	12	20	176	81	53	24	37	0.3	8	BAY6202ZZ
		25	55				343	130	103	25	47	0.6		BAY6904ZZ
		26	65				490	136	82	26	52	1		BAY6204ZZ
		27	30	M6	8	12	176	81	53	27	26	0.3	10	BAY6205ZZ
		28	40				274	94	82	28	30	0.6		BAF608ZZ
		29	45				343	109	103	29	32	0.3		BAY6000ZZ
		30	45	M10	12	20	490	122	82	30	37	0.3	5	BAY6200ZZ
		31	55				750	136	82	31	47	0.6		BAY6002ZZ
		32	65				176	81	53	32	52	1		BAY6202ZZ

容许负载为参考值。

$\text{kgf} = \text{N} \times 0.101922$

型号	形状	d	D
BAN01	A型	3	10
BAN02	A型	4	12

请按照图示订货

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未税价(元) 优惠价

EX Example 使用示例



用于传送产品、防止产品刮伤。

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元) 优惠价

交货期	5
-----	---