

衬层厚度固定型

代码	类型	材质	硬度
		芯材	衬层
QAG01	两端螺钉	SUS304	聚氨酯(自然色)
QAG02			邵氏A90
QAG09			耐热聚氨酯(红褐色)
QAG24			硅橡胶(浅灰色)
QAG21	固定	铝合金	聚氨酯(自然色)
QAG22			邵氏A70
QAG23			邵氏A50
QAG25			硅橡胶(浅灰色)

特点：紧定螺钉位于两端，因此聚氨酯部整个表面均平整。

① 因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色，但其特性不影响使用。


② 耐热聚氨酯：耐热温度可达120℃。(标准聚氨酯的耐热温度为70℃)，适用于高温环境下，且对机械强度要求比较高的工况。

衬层厚度选择型


代码	类型	材质	硬度
		芯材	衬层
QAG26	两端螺钉	SUS304	邵氏A90
QAG27			邵氏A70
QAG28			邵氏A50
QAG29			聚氨酯(自然色)
QAG30	一端螺钉	SUS304	邵氏A90
QAG31			邵氏A70
QAG32			邵氏A50
QAG33			聚氨酯(自然色)
QAG34	固定	A5056	邵氏A50



一端螺钉固定



两端螺钉固定



6.3/



视角标准：第一视角

L尺寸选择型

型号		d _{H7}	L	S	M	T
代码	D					
QAG01 QAG21 QAG02 QAG22 QAG09 QAG23	20	8	15 20 25 30 40 50	8	M3	3
	25	8 10 12				
	30	8 10 12 15				
	35	10 12 15	20 25 30 40 50 100	10	M4	
	40					
QAG24 QAG25	50	12 15	15 20 25 30 40 50	8	M3	3
	20	8				
	25	8 10 12				
	30	8 10 12 15	20 25 30 40 50	10	M4	
	35	10 12 15				
	40	12 15				

L尺寸指定型

代码	型号	D	dH7	L 最小单位1	T	S	M
两端螺钉固定 一端螺钉固定	QAG01 QAG26 QAG27 QAG30 QAG28 QAG31 QAG29 QAG32 QAG33 QAG34	40	10 12 15	30~50	5	10	M5
		50	10 12 15				
		60	12 15 20	30~100	10	12	M6
		80	15 20 25				
		100	20 25 30				

L尺寸选择型

型号	D	d	L
QAG01	25	8	10 12 15
QAG02	30	8 10 12 15	15 20 25

QAG02—D25—d10—L25

可选加工(L尺寸选择型)

型号	D	d	L	可选加工代码
QAG01	25	8	10 12 15	EP
QAG02	30	8 10 12 15	15 20 25	

QAG02—D25—d10—L25—EP



请按图示订货



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)



交货期
6



可选加工

代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 选型方法 EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ② 硬度邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为$10^4 \sim 10^9 \Omega \cdot M$； ③ 硬度邵氏A50的聚氨酯表面电阻值为$10^4 \sim 10^9 \Omega \cdot M$。

