

# 型材专用水平调节脚轮

## 平底活动型

容许载荷300~500kg





脚轮

代码	支架					轮部				
	类型		安装板		脚轮支架		刹车类型	轮部		
CGV01	平底	带偏心调整块	材质	表面处理	材质	表面处理		代号	材质	颜色
CGV06	活动型	调整块	Q235A	烤漆(黑色) 烤漆(白色)	Q235A	电泳(黑色)	NE	尼龙	黑色	双滚珠

① 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考，请在设计中为其预留充足转动空间。

D: 50/65A

D: 50B/65



① 螺母用于锁紧螺栓，固定螺栓与安装板底面，螺栓固定扳手位用于调节脚轮调整块底座高度，螺栓旋入主体16mm为最小安全距离，此时脚轮调整块底座距离脚轮高度为H<sub>1</sub>。

② 螺母与螺栓固定扳手位接触时，  
D: 50B/50 螺栓低于安装板面8mm，  
D: 65/65A 螺栓高于安装板面12mm。

视角标准：第一视角

型号	代码	D	轮部代号	适用型材								容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)		
				A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C	C <sub>1</sub>			E	E <sub>1</sub>
CGV01 CGV06	50	50	NE	125	—	—	125	15	—	100	55	100	55	300	3.9
	50B	155		15	5	155	5	15	130	50	50				
	65	155		—	—	155	—	—	130	55	130	55			
	65A	160		20	—	160	20	—	60	60	60				

型号	代码	D	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	适用型材		容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
						国标	欧标		
CGV01 CGV06	50	94	11	21	6630R	—	300	3.9	
	50B	30/40/3060/4080	30/40/3060/4080						
	65	110	15	41	6060/8080	6060/8080	500	4.5	
	65A	8840R	8840R						



型号		轮部代号
代码	D	轮部代号
CGV01	50	NE
CGV06	60B	NE

CGV01 — D50B — NE



● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)

