

波纹管配件

- 旋转软管接头
- 快速接头连接件
- 软管堵头


旋转软管接头

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG65	旋转软管接头	尼龙66	黑色	-40~150℃


使用方法:

- 将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,软管穿过紧迫头套进夹紧圈到底,扭紧紧迫头将其固定。
- 扭紧后,带螺帽的一端将固定于机板,带紧迫头套的一端可进行360°旋转。
- 建议开孔尺寸:开孔尺寸建议大于螺纹外径1mm。
- 本产品可与ZIG78配套使用。


直接头



45°弯接头




90°弯接头



EX

Example
使用示例



视角标准:第一视角

代码	型号	螺纹规格	适配软管外径	螺纹M	螺纹长度L
ZIG65	0(直接头)	M32	34.5	M32×1.5	15
		M63	54.5	M63×1.5	20
		PG36	42.5	PG36	15
	45(45°弯接头)	M32	34.5	M32×1.5	20
		M63	54.5	M63×1.5	20
	90(90°弯接头)	PG36	42.5	PG36	15



请按图示订货


代码	型号	螺纹规格
ZIG65	0(直接头)	M32
ZIG65-0-M32		M63
		PG36

快速接头连接件

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG66	快速接头连接件	尼龙66	黑色	-40~110℃

特点:

- 通过螺纹结构,可快速与同规格接头、阀门等对接。



视角标准:第一视角

代码	型号	螺纹M	螺纹长度L	外径D
ZIG66	M20	M20×1.5		25
	M25	M25×1.5	32	30
	M32	M32×1.5		37
	M40	M40×1.5		45
	M50	M50×1.5	35	55



请按图示订货


代码	型号	螺纹规格
ZIG66		M20
ZIG66-M20		M25
		M32

软管堵头

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG42	软管堵头	TPE	黑色	-40~120℃

特点:

- 安装便捷,可根据线径大小自由切口。



视角标准:第一视角

代码	型号	适配软管外径D	适配线径d
ZIG42	10		Ø1~7
	13		Ø1~10
	16		Ø4~12
	18		Ø4~13
	21		Ø4~16.5
	28		Ø6~23
	34		Ø6~29
	42		Ø10~37
	54		Ø40~47



请按图示订货

代码	型号	适配软管外径D
ZIG42		10
ZIG42-D10		13
		16