

圆皮带用惰轮

窄幅型 · 标准型/外螺纹型 标准型

代码	类型	主体			外螺纹			轴承
		材质	相当	表面处理	材质	相当	表面处理	材质
ENU01	标准型	45	S45C	发黑				钢
ENU02				喷细砂无电解镍				
ENU11		铝合金		喷细砂本色阳极氧化				
ENU21		0Cr18Ni9	SUS304	—				不锈钢
ENU51	外螺纹型	45	S45C	发黑	45	S45C	发黑	钢
ENU52				喷细砂无电解镍			无电解镍	
ENU61		铝合金		喷细砂本色阳极氧化				
ENU71		0Cr18Ni9	SUS304	—	0Cr18Ni9	SUS304	—	不锈钢



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级





- ① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镍产品。
② 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。

标准型

ENU01/02/11/21

外螺纹型

ENU51/52/61/71



6.3/



- ① 轴承为粘接式。
② 外螺纹型销为粘接。

视角标准: 第一视角

型号	A	R	F	d	P	D	D ₁	B	使用轴承	M	G	F ₁	适用圆皮带直径
标准型	(15)			4	11	17	13	4	BAF694ZZ				2
	(20)	1.1		5	13	21	18		BAF624ZZ				
	(30)			5	16	32	28		BAF625ZZ				
	(20)		—	4	13	22	17		BAF624ZZ	—	—	—	
	(23)	1.6		5	16	25	20	5	BAF625ZZ				3
	(30)			5	16	32	27						
	(18)				11	20	14		BAF685ZZ				
	23				15	25	19		BAF696ZZ				
	28	2.1	8	6	19	30	24		BAF626ZZ	M6	3	1.0	4
	30			8	19	32	26		BAF698ZZ		4		
	40		12	12	24	42	36		BAY6901ZZ	M10	6	1.5	
	48				50	44							
	28			6		30	23	6	BAF626ZZ		3		
	40	2.6	8	8	19	42	35		BAF698ZZ	M6	4	1.0	5
	48				50	43							
	50		12	12		52	45		BAY6901ZZ	M10	6	1.5	
	38		10	8	24	40	32		BAF628ZZ	M8	4	1.0	
	48				50	42		8					
	50	3.1		12	28	52	44		BAY6001ZZ				6
	60				62	54							
	100		20	37	102	94	9	9	BAY6904ZZ				
	50	4.1	12	12		52	42	10	BAY6201ZZ	M10	6	1.5	8
	60					52							
	60					50							
	80	5.1	20	42	82	70	12	12	BAY6004ZZ				10
	(140)		—			142	130			—	—	—	

① 带()的尺寸不适用于外螺纹型。

② 可选加工



型号	A	R
代码		
ENU01	20	
ENU02	30	
ENU01—A20—R1.1		

型号	A	R	可选加工代码
代码			
ENU01	20		DC
ENU02	30		
ENU01—A20—R1.1—DC			




数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



DC

切割D₁尺寸



技术说明

选型方法 DC

- ① 切割D₁尺寸, 减小外径;
② 外径切割的加工面可能不进行表面处理;
③ 适用皮带半径3.1以下规格;
④ 仅适用标准型产品。

适用皮带半径	DC
1.1	A+0.8
1.6	A+1.2
2.1	A+1.6
2.6	A+1.8