

耐高温电线

铁氟龙线

UL1330/UL1332/UL10064/UL10362

代码	类型	导体	绝缘材质	温度范围	安全标准
ZIF55	铁氟龙线	UL1330	镀锡铜线	-40°C~+200°C	UL758 CSA C22.2
ZIF56		UL1332			
ZIF57		UL10064			
ZIF58		UL10362			

- 产品特点: 热塑性产品, 耐高温, 耐酸, 耐碱, 耐油, 阻燃。
- 适用范围: 家用电器, 照明灯具, 电子工具, 温度传感, 通讯, 电力安装等高温场景。



销售方式	每卷长度
卷	见参数表

UL1330

代码	型号		颜色	长度(m)	导体结构 (根/mm)	导体直径	绝缘厚度	D 电线外径	20°C导体电阻 (Ω/KM)	20°C允载电流 (Amr)	额定电压	
	导体AWG (mm²)											
ZIF55	24 (0.2)	610 (610米整卷销售)	W(白色)	610	7/0.20	0.6	0.46~0.5	1.6	94.2	3	600V	
	22 (0.3)		BE(蓝色)		19/0.15			0.75	1.75	59.4		5
	20 (0.5)		R(红色)		19/0.185			0.93	1.95	36.7		8
	18 (0.75)	305 (305米整卷销售)	BK(黑色)	19/0.235	1.18	2.2	23.2	13				
	16 (1.25)		BR(棕色)	19/0.3	1.5	2.5	14.6	18				
	14 (2.0)		Y(黄色)	19/0.37	1.85	2.85	8.96	25				
	12 (3.31)	200 (200米整卷销售)	GN(绿色)	200	19/0.47	2.35	3.4	5.64	5.64	34		
			T(透明)									

UL1332

代码	型号		颜色	长度(m)	导体结构 (根/mm)	导体直径	绝缘厚度	D 电线外径	20°C导体电阻 (Ω/KM)	20°C允载电流 (Amr)	额定电压	
	导体AWG (mm²)											
ZIF56	28 (0.08)	610 (610米整卷销售)	W(白色)	610	7/0.12	0.36	0.2~0.25	0.95	239	1	300V	
	26 (0.12)		BE(蓝色)		7/0.16			0.48	1.1	150		1.5
	24 (0.2)		R(红色)		7/0.20			0.6	1.2	94.2		3
	22 (0.3)	305 (305米整卷销售)	BK(黑色)	19/0.15	0.75	1.36	59.4	5				
	20 (0.5)		BR(棕色)	19/0.185	0.95	1.56	36.7	8				
	18 (0.75)		Y(黄色)	19/0.235	1.18	1.78	23.2	13				
	16 (1.25)	1000 (1000米整卷销售)	GN(绿色)	1000	19/0.3	1.5	2.1	14.6	18	18		
	14 (2.0)		T(透明)									
	12 (3.31)				19/0.37	1.85	2.5	8.96	25			
					19/0.47	2.35	3.1	5.64	34			

UL10064

代码	型号		颜色	长度(m)	导体结构 (根/mm)	导体直径	D 电线外径	20°C导体电阻 (Ω/KM)	额定电压			
	导体AWG (mm²)											
ZIF57	34 (0.02)	2000 (2000米整卷销售)	W(白色)	2000	7/0.06	0.18	0.32	908	30V			
	32 (0.03)		BR(棕色)		7/0.08					0.24	0.38	563
	30 (0.05)		BE(蓝色)		7/0.1					0.3	0.54	381
	28 (0.08)		R(红色)		7/0.12					0.38	0.6	239
	26 (0.12)		BK(黑色)		7/0.16					0.48	0.7	150
	24 (0.2)		Y(黄色)		7/0.2					0.6	0.8	94.2

UL10362

代码	型号		颜色	长度(m)	导体结构 (根/mm)	导体直径	绝缘厚度	D 电线外径	20°C导体电阻 (Ω/KM)	20°C允载电流 (Amr)	额定电压	
	导体AWG (mm²)											
ZIF58	28 (0.08)	610 (610米整卷销售)	W(白色)	610	7/0.12	0.36	0.2~0.25	0.85	239	1	600V	
	26 (0.12)		BE(蓝色)		7/0.16			0.48	1	150		1.5
	24 (0.2)		R(红色)		7/0.20			0.6	1.1	94.2		3
	22 (0.3)	305 (305米整卷销售)	BK(黑色)	19/0.15	0.75	1.3	59.4	5				
	20 (0.5)		BR(棕色)	19/0.185	0.93	1.45	36.7	8				
	18 (0.75)		Y(黄色)	19/0.235	1.18	1.7	23.2	13				
	16 (1.25)	1000 (1000米整卷销售)	GN(绿色)	1000	19/0.3	1.5	2	14.6	18	18		
	14 (2.0)		T(透明)									
	12 (3.31)				19/0.37	1.86	2.4	8.96	25			
					19/0.47	2.37	2.9	5.64	34			



型号		颜色	长度(m)
代码	导体AWG (mm²)		
ZIF55	24 (0.2)	W	610
	22 (0.3)	BE	610

ZIF55 — 24 — BE — 610