

分线盒用连接器


公头/母头·带屏蔽型

插件式 金属型 针数: 4/5/8




代码	类型		形状
ZIS61	金属型	公头	直头
ZIS62		母头	

直公头
ZIS61



直母头
ZIS62



针位图

针数: 4


针脚排布类型	A	B	D
公头			
母头			

针数: 5

针脚排布类型	A	B
公头		
母头		

针数: 8

针脚排布类型	A
公头	
母头	



视角标准: 第一视角

型号		针数	针脚排布类型	电缆直径 (mm)
代码	连接方式			
ZIS61 ZIS62	M12	4	A B D	6~8
		5	A B	
		8	A	

技术参数

针数	4	5	8
额定电压	250V	60V	30V
额定电流	4A	4A	2A
触点电阻	≤3mΩ		
绝缘电阻	> 100MΩ		
环境温度	-40°C ~ +85°C		
接线方式	螺钉压接		
拧紧力矩	0.6N·m		
防护等级	IP67		
插拔周期	> 100次		
出线口螺纹	PG9		
接线范围	≤0.75mm ²	≤0.5mm ²	
外壳材质	铜(镀镍)		
触点材质	铜(镀金)		
接插塑料件材质	PA (黑色)		
螺母材质	铜(镀镍)		



请按图示订货

型号		针数	针脚排布类型
代码	连接方式		
ZIS61	M12	5	A
ZIS62	M12	5	B

ZIS62 — M12 — 5 — A

