

单排锥孔型

代码	类型	适用内/外装门	材质		表面处理	适用 半导体行业
			主体	连接管		
HFN61	固定型 单排锥孔型	内装门	ZDC	SUS304	镀砂铬	是
HFN62				SUS201	拉丝镀铬	—

半导体
行业适用


特点(HFN61):

- 隐藏式安装。
- 共有5种类型, 适用于小型轻型门到中、重型门。
- 连接臂采用不锈钢(SUS304), 强度高, 耐腐蚀性优异。



用途(HFN61):

- 半导体设备, 医疗设备, 对外观简洁要求高的设备。

HFN61



HFN62



① 仅规格100的附带滚柱。

视角标准: 第一视角

型号		A	B	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	H ₁	T	D	d	门宽	门高	负载 (kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	规格															
HFN61	43	29	43	18	11		22	13	5		6.2	3.5				0.04
	45	35.7	45	22.7		32	19		6	5	7	3.5			4	0.06
	60	35.2	60	22.2	13	47	33	18.5	6.5	6.5	8.3	4.3	450以下	700以下		0.1
	70	42.6	70	26.6	16.1	53	35	23	7.3	7	9.1	4.6				0.16
	100	53.2	100	33.2	20	80	52	27.5	9.5	9.5	10	5.3			7	0.34



① 容许负载为使用2个时的数值。

型号		A	B	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	H	H ₁	H ₂	D	d	适合门厚 (mm)	负载 (kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	规格														
HFN62	43	26.2	43	17	7	33	22	11.3	5.5	1	6.3	3.9	≥12	≤5	0.03

① 容许负载为使用2个时的数值。

双排锥孔型

代码	类型	适用内/外装门	材质		表面处理
			主体	连接管	
HFN66	固定型 双排锥孔型	内装门	ZDC	SUS201	拉丝镀铬



视角标准: 第一视角

型号		A	B	A ₁	A ₂	A ₃	B ₁	B ₂	B ₃	H	H ₁	H ₂	D	d	适合门厚 (mm)	负载 (kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	规格																
HFN66	44.5	34.8	44.5	22		8.8	31.7		18.7	19	4.9	0.8	9.3	4.3	≥15	≤5	0.05
	60.5	33.1	60.5	21		8.1	46		30	17.8	5.6				≥20	≤10	0.1
	69.5	41.8	69.5	26.5	—	10.8	51.8	—	33.7	23	7	1		≥25	≤15	0.2	
	94	49.5	94	31.5		13.5	74		54.5	27	8.7		10.6	5.5	≥30	≤35	0.3
	116A	67	116	42.5		18	92.3		63.8	37	10.5		1.23	11.3	6.4	≥35	≤40
	115	79	115	64	35	23	87.8	81.2	61.3	41	9.1	1.2	10.6	5.7	≥45	≤45	0.8
	138.8	95.2	138.8	80	44	28.2	112.6	104.8	73.8	50	11	1.3	11.3	6.4	≥50	≤50	1.38

① 容许负载为使用2个时的数值。



请按图示订货

型号	
代码	规格
HFN66	44.5
	60.5

HFN66—44.5



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
3