

长度选择型/长度指定型

沉孔+轴环型

聚氨酯减震材料


代码		类型	主体	轴环		硬度	颜色		
长度选择型	长度指定型		材质	材质	表面处理				
NBF21	NBF36	沉孔+轴环型	乙醚类聚氨酯	SUS304	—	肖氏A95	自然色		
NBF22	NBF37					肖氏A90			
NBF23	NBF38				无电解镀镍	肖氏A95			
NBF24	NBF39					肖氏A90			
NBF25	NBF40			碳钢	发黑	肖氏A95			
NBF26	NBF41					肖氏A90			
NBF27	NBF42				—	肖氏A70			
NBF28	NBF43					肖氏A50			
NBF29	NBF44		酯类聚氨酯	SUS304	无电解镀镍	肖氏A70			
NBF30	NBF45					肖氏A50			
NBF31	NBF46			碳钢	发黑	肖氏A70			
NBF32	NBF47					肖氏A50			
NBF33	—		耐热聚氨酯			肖氏A90	茶色		
NBF34			耐磨聚氨酯			肖氏A90	深棕色		
NBF35						肖氏A70			



① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

D公差

D	公差
15~40	±0.2
50~60	±0.3



视角标准：第一视角

长度选择型

型号		L	M 适用螺钉	d	d ₁	d ₂	T	H
代码	D							
NBF21	15	12 15	M3	3.5	8	5.5	2	5
NBF22		15 20	M4	4.5	9.5	6.5		
NBF23	20	20 25	M4	4.5	9.5	6.5		7
NBF24			M5	5.5	11	8		
NBF25	25	20 25	M6	6.6	13	9	8	
NBF26			M8	9	15.5	11.5		
NBF27	30	20 25 30	M6	6.6	13	9	3	10
NBF28			25 30 40	M8	9	15.5		
NBF29	40	30 40	M10	11	19	14		
NBF30			30 40 50	M12	14	22		
NBF31	50	30 40	M10	11	19	14	3	10
NBF32			40 50	M12	14	22		
NBF33	60	30 40	M10	11	19	14		
NBF34			40 50	M12	14	22		
NBF35								

长度指定型

型号		L 最小单位1	M 适用螺钉	d	d ₁	d ₂	T	H
代码	D							
NBF36	15	25~80	M3	3.5	8	5.5	2	5
			M4	4.5	9.5	6.5		
NBF37	20		M4	4.5	9.5	6.5		7
			M5	5.5	11	8		
NBF38	25		M6	6.6	13	9	8	
NBF39			M8	9	15.5	11.5		
NBF40	30		M6	6.6	13	9	10	
NBF41			M8	9	15.5	11.5		
NBF42	40		M10	11	19	14	3	
NBF43			M12	14	22	17		
NBF44	50		M10	11	19	14	10	
NBF45			M12	14	22	17		
NBF46	60	M10	11	19	14			
NBF47		M12	14	22	17			

长度选择型

型号		D	L	M 适用螺钉
代码				
NBF21	15	15	12 15	M3
NBF22			15 20	M4

NBF21—D15—L12—M3

长度指定型

型号		D	L 最小单位1	M 适用螺钉
代码				
NBF36	15	15	25~80	M3
NBF37				M4

NBF36—D15—L50—M3



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

4