



圆皮带用滑轮

◀ 夹紧型 · U形槽

代码	类型	U形槽	材质		表面处理
			国标	相当	
ENS21	夹紧型	U形槽	45	S45C	发黑
ENS31			LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化



6.3/

① M=M3时, $d_1=\varnothing 6.5$ $d_2=\varnothing 3.5$
M=M4时, $d_1=\varnothing 8$ $d_2=\varnothing 4.5$



型号		R	dH7选择	D	D ₁	D ₂	L	T	V	X	Y	M	适用皮带直径
代码	A												
ENS21 ENS31	20	1	4 5	16	22	18	11	5	2.5	7	3.5	M3	2
	30		4 5 6 6.35 8	20	32	28							
	40		4 5 6 6.35 8	20	42	38							
	30	1.5	4 5 6 6.35 8	20	32	27	16		4.5	9	4.5	M4	3
	40		4 5 6 6.35 8	20	42	37							
	45		4 5 6 6.35 8 10 11 12	25	47	42							
	60	2	4 5 6 6.35 8 10 11 12	25	62	57	20		4.5	9	4.5	M4	4
	23		4 5 6 6.35 8	20	25	19							
	28		4 5 6 6.35 8	20	30	24							
	30	2.5	4 5 6 6.35 8	20	32	26	16	10	2.5	7	3.5	M3	5
	40		4 5 6 6.35 8	20	42	36							
	45		4 5 6 6.35 8 10 11 12	25	47	41							
	48	3	4 5 6 6.35 8 10 11 12	25	50	44	20	4.5	9	4.5	4.5	M4	6
	60		4 5 6 6.35 8 10 11 12	25	62	56							
	80		4 5 6 6.35 8 10 11 12	25	82	76							
	28	3	4 5 6 6.35 8	20	30	23	16	2.5	7	3.5	M3	5	6
	38		4 5 6 6.35	20	40	32							
	48		4 5 6 6.35	20	50	42							
	50	3	4 5 6 6.35 8 10 11 12	25	52	44	20	4.5	9	4.5	4.5	M4	6
	58		4 5 6 6.35 8 10 11 12	25	60	52							
	60		4 5 6 6.35 8 10 11 12	25	62	54							
	75	3	4 5 6 6.35 8 10 11 12	25	77	69	20	4.5	9	4.5	4.5	M4	6
	95		4 5 6 6.35 8 10 11 12	25	97	89							
	100		4 5 6 6.35 8 10 11 12	25	102	94							



型号	代码	A	R	dH7选择
ENS21	20	4 5		
ENS31	30	4 5 6 6.35 8		

ENS21—A20—R1—d5

☑ 可选加工

型号	代码	A	R	dH7选择	可选加工代码
ENS21	20	4 5			
ENS31	30	4 5 6 6.35 8			

ENS21—A20—R1—d5—DC



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



1



代码	技术说明	
DC	切割D ₁ 尺寸	选型方法 DC ① 切割D ₁ 尺寸, 减小外径; ② 外径切割的加工面可能不进行表面处理; ③ 适用皮带半径3.0以下规格; ④ 仅适用标准型产品。
		适用皮带半径 DC 1 A+0.8 1.5 A+1.2 2 A+1.6 2.5 A+1.8