




拖链

代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAB01	一般用	5	不可打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
		7							
		10							


① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。



不可打开



接头安装方式选择
带孔移动端(外部链节)




带销固定端(内部链节)



① 每米链节数=1000÷节距P

① 架空长度
FLG=直线架空长度

RoHS



① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。



拖链
链槽



型号		弯曲 半径R	链节数 N	接头	内高 G	外高 T	内宽 F	外宽 E	节距 P	安装尺寸			实际安装 高度Hf	最大 电缆直径	最大架空 负载(kg/m)	最大架空 长度(m)	重量 (kg/m)	
代码	规格									H	D	K						
Y-SAB01	0505	15		(无梳状板) Y-SAE01	5	8	5	9		38	39	87	53	3.5	0.05	0.5	0.05	
		18								44	42	97	59					
	0507	15					7	11		38	39	87	53				0.06	
		18								44	42	97	59					
	0510	15					10	14		38	39	87	53				0.07	
		18								44	42	97	59					
	0707	15				7	12	10	40	40	87	55						
		28							66	53	128	76						
	0710	15				7	10		40	40	87	55	5	0.15	0.5	≈0.07		
		28							66	53	128	76						
	0716	15	1~					16	21		40	40	87	55				
		28									66	53	128	76				
	0730	15						30	35		40	40	87	55				
		28									66	53	128	76				
	1010	18			(带梳状板) Y-SAE01						49	50	109	64				
		28									69	60	140	84				
		38									89	70	171	104				
		18									49	50	109	64				
	1015	28				10	12.5	15	21	13	69	60	140	84	8	0.35	1	≈0.1
		38									89	70	171	104				
	18									49	50	109	64					
	28									69	60	140	84					
1020	28						20	26		69	60	140	84					
	38									89	70	171	104					

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
Y-SAE01	5/7/10系列拖链用	无/有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB



规格: 0505/0507/0510

规格: 0707/0710/1010/1015



规格: 0716/1020

规格: 0730



RoHS

视角标准: 第一视角

型号 代码	规格	内宽	A1	A2	B1	B2	C1	C2	W	梳状板 齿数N	适用拖链
Y-SAE01	0505	5	—	—	5.2	7	9.1	9.2	—	0	Y-SAB01-0505
	0507	7	—	—	7.2	9	11.1	11.2	—	0	Y-SAB01-0507
	0510	10	—	—	10.2	12	14.1	14.2	—	0	Y-SAB01-0510
	0707	7	3.7	—	7	9.3	12	11.6	4	1	Y-SAB01-0707
	0710	10	5.2	3.2	10	12.3	15	14.6	—	—	Y-SAB01-0710
	0716	16	7.2	—	16	18.3	21	20.6	—	2	Y-SAB01-0716
	0730	30	5.4	—	30	32.3	35	34.6	—	3	Y-SAB01-0730
	1010	10	—	—	10	12.8	16	16	—	—	Y-SAB01-1010
	1015	15	7.2	4.2	15	17.8	21	21	5	1	Y-SAB01-1015
	1020	20	—	—	20	22.8	26	26	—	2	Y-SAB01-1020

拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径 R	链节数 N	接头
Y-SABD1	0707 0710	15 (28)	—	Y-SAE01

Y-SAB01—0707—R28—N20—Y-SAE01 Y-SAE01—0710

接头(单买接头型号)

型号	规格
Y-SAE01	0707 0710



请按图示订货



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未标价(元)