


接近传感器用连接线


代码	类型	接线方式
ZVJ99	接近传感器用连接线	直接出线式

外壳尺寸: M8

接头类型: G(直接头)




接头类型: W(弯接头)




正视图	
接线色码	1=棕 3=蓝 4=黑
芯线规格	3芯×0.25mm ²
外被线径	Ø3
外被材质	PVC

外壳尺寸: M12

接头类型: G(直接头)



接头类型: W(弯接头)



正视图	
接线色码	1=棕 2=白 3=蓝 4=黑
芯线规格	4芯×0.34mm ²
外被线径	Ø5
外被材质	PVC

视角标准: 第一视角

代码	型号	接头类型	线长(m)
ZVJ99	M8	G(直接头)	2
	M12	W(弯接头)	5

代码	型号	接头类型	线长(m)
ZVJ99	M8	G(直接头)	2
	M12	W(弯接头)	5

ZVJ99—M8—G—2

性能表

外壳尺寸	M8	M12
孔(针)数量	3	4
IEC标准	IEC61076-2-104	IEC61076-2-101
预铸接头	PVC	
锁紧螺母	铜镀镍	
额定电流	4A	
额定电压	60VAC/75VDC	
针托材质	PA6+PF (玻璃纤维)	
触点材质	铜镀金	
密封圈材质	NBR (丁腈橡胶)	
绝缘电阻	> 100mΩ	
接触电阻	≤8mΩ	
环境温度	-20~85°C	
防护等级	IP67	
绝缘等级	C按照VDE 0110标准	
测试电压	1.5KV eff./60s.	