

经济型 梯形齿同步带

MXL/XL/L/H型

主体材质：聚氨酯


同步带

F2

代码	类型		齿距	材质		颜色	使用温度
	MXL	XL		主体	芯线		
ECL12	经济型	MXL	2.032	聚氨酯	凯夫拉芯线	浅灰色	0~80°C
		XL	5.08		钢丝		
		L	9.525				
		H	12.7				

● 皮带宽度公差

皮带宽度(mm)	公差
3~30	±0.5
31~50	±0.8



代码	齿形	齿距	2α	L	h	H	V
ECL12	MXL	2.032	40°	0.76	0.51	1.14	0.63
	XL	5.08	50°	1.35	1.27	2.3	1.03
	L	9.525	40°	3.2	1.91	3.6	1.69
	H	12.7	40°	4.4	2.29	4.3	2.01

- ① 适用于轻负载，低转速的传动系统。
- ② 同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排列，分切后可能会看到芯线层，不影响产品性能。
- ③ 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响。



● ECL12-MXL (齿距: 2.032)

● ECL12-MXL (齿距: 2.032)

● ECL12-XL (齿距: 5.08)

● ECL12-XL (齿距: 5.08)

● ECL12-L (齿距: 9.525)

型号	皮带公称宽度	齿数	皮带周长
----	--------	----	------

60		121.92
62		125.98
65		132.08
72		146.30
76		154.43
78		158.50
92		186.94
98		199.14
104		211.33
110		223.52
115		233.68
118		239.78
125		254.00
126		256.03
128		260.10
135		274.32
139		282.45
140		284.48
142		288.54
144		292.61
145		294.64
147		298.70
148		300.74
150		304.80
153		310.90
155		314.96
158		321.06
160		325.12
165		335.28
170		345.44
175		355.60
184		373.89
187		379.98
190		386.08
192		390.14
195		396.24
200		406.40
210		426.72
212		430.78
221		449.07
225		457.20
232		471.42
236		479.55
240		487.68
245		497.84
248		503.94
256		520.19
275		558.80
280		568.96
285		579.12
290		589.28
295		599.44
298		605.54
300		609.60
308		625.86
310		629.92

型号	皮带公称宽度	齿数	皮带周长
----	--------	----	------

312		633.98
315		640.08
323		656.34
326		662.43
328		666.50
332		674.62
337		705.10
352		715.26
358		727.46
360		731.52
362		735.58
365		741.68
372		755.90
378		768.10
380		772.16
388		788.42
395		802.64
400		812.80
405		822.96
408		829.06
412		837.18
416		845.31
425		863.60
432		877.82
435		883.92
448		910.34
454		922.53
475		965.20
485		985.52
500		1016.00
516		1048.51
548		1113.54

型号	皮带公称宽度	齿数	皮带周长
----	--------	----	------

70		355.60
71		360.68
72		365.76
74		375.92
75		381.00
76		386.08
77		391.16
78		396.24
79		401.32
80		406.40
81		411.48
82		416.56
83		421.64
84		426.72
85		431.80
86		436.88
87		441.96
88		447.04
89		452.12
91		462.28
92		467.36
93		472.44
94		477.52
95		482.60
96		487.68
97		492.76
98		497.84
100		508.00
101		513.08
102		518.16
104		528.32
105		533.40
106		538.48
107		543.56
110		558.80
112		568.96
113		574.04
115		584.20
116		589.28
117		594.36
118		599.44
119		604.52
122		619.76
124		629.92
125		635.00
127		645.16
128		650.24
130		660.40
131		665.48
132		670.56
133		675.64
134		680.72
135		685.80
137		695.96
138		701.04
139		706.12
140		711.20

型号	皮带公称宽度	齿数	皮带周长
----	--------	----	------

141		716.28
143		726.44
144		731.52
145		736.60
148		751.84
150		762.00
151		767.08
153		777.24
170		863.60
178		904.24
180		914.40
188		955.04
207		1051.56
225		1143.00
230		1168.40
245		1244.60
284		1442.72

型号	皮带公称宽度	齿数	皮带周长
----	--------	----	------

69		657.23
70		666.75
71		676.28
72		685.80
74		704.85
75		714.38
76		723.90
80		762.00
86		819.15
92		876.30
96		914.40
98		933.45
104		990.60
112		1066.80
120		1143.00
128		1219.20

● ECL12-MXL (齿距: 2.032)

● ECL12-XL (齿距: 5.08)

● ECL12-L (齿距: 9.525)

● ECL12-H (齿距: 12.7)

型号	皮带公称宽度	齿数	皮带周长
----	--------	----	------

40		203.20
45		228.60
50		254.00
51		259.08
52		264.16
55		279.40
56		284.48
57		289.56
58		294.64
59		299.72
60		304.80
61		309.88
62		314.96
63		320.04
64		325.12
65		330.20
66		335.28
67		340.36
68		345.44
69		350.52

型号	皮带公称宽度	齿数	皮带周长
----	--------	----	------

29		276.23
30		285.75
32		304.80
35		333.38
36		342.90
38		361.95
40		381.00
41		390.53
42		400.05
43		409.58
44		419.10
45		428.63
46		438.15
47		447.68
48		457.20
49		466.73
50		476.25
51		485.78
52		495.30
53		504.83
54		514.35
55		523.88
56		533.40
58		552.45
59		561.98
60		571.50
61		581.03
62		590.55
63		600.08
64		609.60
65		619.13
66		628.65
67		638.18
68		647.70

型号	皮带公称宽度	齿数	皮带周长
----	--------	----	------

32		406.40
34		431.80
46		584.20
48		609.60
49		622.30
50		635.00
51		647.70
52		660.40
54		685.80
56		711.20
57		723.90
60		762.00
64		812.80
76		965.20
78		990.60
96		1219.20
105		1333.50



型号	皮带公称宽度	齿数
ECL12>XL	037(9.5mm)	75
	050(12.7mm)	76



● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



ECL12-XL—050—76