


平皮带

特殊功能带

特殊功能带：用于低尘、光伏、耐热、耐油、防粘、光电检测、金属检测等工况。

代码	用途	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理	织物层数	总厚	重量	最小滑轮直径	容许应力	连续使用温度	内周加导条	激光打孔
EMF07	低尘、防毛边	PU	光面	绿色	0.3~0.4	PU	布纹	2	1.6	1.7	50	10	-15~80	×	√
EMF08			细纹理				布纹	2	1.5	1.4	15	8	-15~80	×	√
EMF39		TPU	亚光面		0.15~0.35	聚酯织物	布纹	2	1.3	1.5	11	11	-20~90	√	√
EMF40			亚光面				布纹	2	1.6	1.8	20	13	-20~90	√	√
EMF51	耐热、防粘	PU	光面	白色	1.6~1.7	聚酯织物	布纹	2	1.6	1.8	75	8	-40~180	×	√
EMF53			光面				布纹	2	2.0	1.85	50	10	-40~150	×	√
EMF55		硅胶	布纹		2	聚酯布	布纹	—	1.6	1.6	30	10	-20~160	×	×
EMF56			光面				布纹	—	1.4	1.4	30	10	-20~160	×	×
EMF57	耐高温	PVC	细布纹	黑色	0.31	浸透布	透明	2	1.5	1.6	40	8	-40~180	×	√
EMC14			亚光面				透明	2	2.25	2.7	50	7.5	-10~80	√	√
EMC16		PVC	倒金字塔纹		0.21	聚酯织物	布纹	2	2.1	2.2	40	3	-10~70	√	√
EMB51			倒金字塔纹				布纹	2	2.0	2.2	20	8	-10~80	√	√
EMB52	耐动植物、矿物油等	PVC	光面	白色	1.4~1.5	聚酯织物	布纹	2	2.0	2.2	20	8	-10~80	√	√
EMF61			光面				布纹	1	1.0	1.1	25	4	-15~80	√	√
EMF62		PU	藏青色	0.4~0.5	PET	聚酯织物	布纹	2	1.4	1.6	25	6	-30~100	√	√
EMF81			藏青色				布纹	2	1.4	1.6	25	6	-30~100	√	√
EMF82	接头可拆卸型	合成材料	竖条纹	红色	1.5	聚酯布	PVC	—	4.0	5.7	50	15	-10~80	×	×
EMF83	烟草输送、燃烧无异味	棉布	布纹	黑色	0.2	PVC	TPEE	—	3.0	5.2	20	5	-30~100	×	×
EMF85	防刮伤、防划痕	TPEE	亚光面	白色	0.6	TPEE	TPEE	—	1.3	1.5	20	5	-30~100	×	×
EMF86								—	1.4	1.2	3	3	-20~80	×	×
EMF87	防刮伤、防噪音	聚酯毛毡	平绒	灰色	0.3~0.4	聚酯毛毡	平绒	—	1.6	1.3	30	4	-20~80	×	×
EMF88								—	2.0	2.0	50	5	-30~100	√	√
EMF89		聚酯毛毡	平绒	灰色	0.2~0.4	聚酯毛毡	平绒	—	2.4	2.4	60	6	-30~100	√	√
EMF90								—	4.0	2.8	7	7	-30~100	√	√
EMK01	静音	PU	光面	绿色	0.1~0.2	聚酯织物	布纹	1	0.8	0.9	15	4	-10~80	√	√
EMK02								1	1.2	1.22	6	6	-10~70	√	√
EMK03		PE	亚光	白色	0.3~0.4	涤纶	布纹	2	1.5	1.89	30	8	-10~70	√	√
EMK03								2	2.3	2.36	60	10	-10~70	√	√


激光打孔请致电洽合达或来图定制。



EMF81/82：接头可拆卸型



拆卸前



拆卸后



型号	代码	皮带宽度W	最小单位1mm	皮带周长L(m)	最小单位0.001m
EMF07	EMF90	10~1800			
EMF08		10~1500			
EMF39	EMF40	20~1400			
EMF51	EMF53	20~2000			
EMF55	EMF56	20~1800			
EMB51	EMB52	20~3000			
EMF61		10~600			
EMF62		10~3000			
EMF81	EMF82	20~1200			
EMF85		10~2000			
EMF86		10~500			
EMF87	EMF88	10~1000			
EMK01	EMK02	10~1000			
EMK03		10~1000			



请按照图示订货

型号	代码	皮带宽度W	周长L(m)
EMF07	10~1800	0.5~20	

EMF07—W200—L1.18

可选加工

型号	代码	皮带宽度W	周长L(m)	可选加工代码
EMF07	10~1800	0.5~20		PA/PB/PC...

EMF07—W200—L1.18—PA



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

① EMF07/51/61/71
EMB52

交货期

① EMF55/56/57/62
EMF81/82/83

交货期

① EMF08




交货期

① 其余




可选加工

代码	增加防跑偏导条	滚轮槽尺寸
(一根导条)	PG	FG
(两根导条)	PB	FB
	PC	FC
	PD	FD
	PE	FE
	PF	FF



一根导条位置图



技术说明

增加PU防跑偏导条

选型方法 PA

- 平皮带材质为PU、聚酯织物、PET时适用。
- 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- 平皮带宽度W≥500时，才可防跑偏导条。
- 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。
- 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。
- 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。
- 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。

增加PVC防跑偏导条

选型方法 VA

- 仅平皮带材质为PVC、PET、聚酯织物时适用。
- 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- 平皮带宽度W≥500时，才可防跑偏导条。
- 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。
- 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。
- 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。

代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸
PG/FG	5	3	Ø30	可选	X Y Z
PA/FA	6	4	Ø40	可选	9 7 5
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12 9 7
PC/FC	10	3	Ø30	可选	5
PD/FD	10	3	Ø50	优先★	14 12 5
PE/FE	6	6	Ø60	可选	8
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17 14 10

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。

代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸
VG/GG	5	3	Ø30	可选	X Y Z
VA/GA	6	4	Ø30	可选	10 8 7
VB/GB	8	5	Ø40	可选	12 9 5
VD/GD	10	3	Ø40	优先★	14 12 10
VE/GE	10	6	Ø50	可选	8
VF/GF	13	8	Ø60	可选	17 14 10

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。