代码	类型	动作形式
WGN01	单杆型	双作用

● 特点
- 前后盖与缸管采用螺纹连接；
- 活塞密封采用异型双向密封结构，尺寸紧凑，有储油功能；
- 前后盖采用自润滑轴承导向，润滑与导向性能好。



视角标准：第一视角

缸径	A	AB	AC	AD	AF	B	C	D	DA	M	MA	MB	E	EA	F	FA	G	GA	H	K	KA	P	PA
20	131	40			102	29		8	28	M22×1.5	12	21	M8×1.25	20	12		29	7	6	8	9		
25	135	44	70	16	104	34	16	10	30				M10×1.25	22		6			8			Rc1/8	8
32	141				107	39.5		12		M24×2.0	14	27			17		32	8	10	10	12		
40	165	46	92	22	129	49.5	20	16	32	M30×2.0			M12×1.25	24		7	41	9	14	12		Rc1/4	11

型号 代码	型号 缸径	行程	内置磁石	磁性开关数量	缓冲形式	接管螺纹	使用流体	使用压力范围 MPa	保证耐压力 MPa	工作温度 ℃	使用速度范围 mm/s
WGN01	20	25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500	Y(有)	0	防撞垫	Rc1/8	空气 (经40μm以上滤网过滤)	0.1~1.0MPa	1.5MPa	0~60	30~800
	25										
	32		N(无)	2							
	40					Rc1/4					

! 内置磁石和无内置磁石的气缸尺寸相同。

请按图示订货

● 无内置磁石气缸

型号 代码	型号 缸径	行程	内置磁石
WGN01	20	25 50 75 100 125 150	N(无)
	25		

WGN01－25－25－N

● 内置磁石气缸

型号 代码	型号 缸径	行程	内置磁石	磁性开关数量
WGN01	20	25 50 75 100 125 150	Y(有)	0
	25			2

WGN01－25－25－Y－2