


双圆环压缩弹簧 / 高寿命压缩弹簧

双圆环压缩弹簧

代码	类型	材质
YRW	双圆环压缩弹簧	SUS304

- 特点：可用于吊装、支撑的场景。
① 两端均未进行磨削加工。



型号	线径d	参考使用负载(N)
代码	D	
8	0.8	4.90
10		6.86
12	1.0	9.81
14	1.2	9.81
18	1.4	13.73
22	1.6	19.62
25	1.6	19.62
25	2.0	19.62

型号	线径d
代码	D
YRW	8
YRW	10

请按图示订货 YRW-D8-d0.8

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


交货期	3
-----	---

高寿命压缩弹簧

代码	类型	材质	表面处理	允许位移量	弹簧常数公差
YUG	外径基准型	0Cr18Ni9	—	L×45%	±10%
YWG	标准型	琴钢丝	发黑		
		SUS304-WPB			
		SWP			

- ① 压紧长度为参考值，制作时会有少许差异。
① 使用次数：1000万次。
① 两端均未磨削加工。
① 可广泛用作气动元件弹簧等。

D	公差	L	公差
5以下	±0.1	50以下	±1
6以上	±0.2	55以上	±2



型号	代码	D	L	d	压紧长度	F max	允许负载 Nmax	弹簧常数 N/mm
YUG YWG	2	5	10	0.2	2	2.25	0.79	0.35
		10	15	0.2	3.4	4.5	0.75	0.18
		15	20	0.2	5	6.75	0.85	0.11
		20	25	0.2	5.8	9	0.85	0.09
		25	30	0.2	10.12	11.25	1.24	0.11
	3	30	35	0.23	12.19	13.5	1.22	0.09
		35	40	0.23	1.84	2.25	0.53	0.24
		40	45	0.23	2.99	4.5	0.57	0.12
		45	50	0.23	3.91	6.75	0.84	0.08
		50	55	0.23	5.25	9	0.84	0.09
	4	55	60	0.25	6.25	11.25	0.86	0.08
		60	65	0.25	7.25	13.5	0.86	0.06
		65	70	0.25	8.25	15.75	0.88	0.06
		70	75	0.25	12	18	1.78	0.10
		75	80	0.25	2.75	4.5	0.37	0.08
	5	80	85	0.25	3.25	6.75	0.45	0.07
		85	90	0.25	5.1	9	0.92	0.10
		90	95	0.25	6	11.25	0.95	0.08
		95	100	0.25	6.9	13.5	0.96	0.07
		100	105	0.25	9.1	15.75	1.89	0.12
	6	110	115	0.35	10.15	18	1.91	0.11
		115	120	0.35	11.2	20.25	1.92	0.10
		120	125	0.35	12.6	22.5	1.87	0.08
		125	130	0.35	16.4	24.75	3.19	0.13
		130	135	0.35	17.6	27	3.21	0.12
	7	140	145	0.4	3.5	4.5	0.86	0.19
		145	150	0.4	3.85	6.75	1.13	0.17
		150	155	0.4	6.8	9	1.51	0.15
		155	160	0.4	7.6	11.25	1.65	0.15
		160	165	0.4	8.8	13.5	1.67	0.12
	8	170	175	0.45	10.8	15.75	2.91	0.19
		175	180	0.45	12.15	18	2.92	0.16
		180	185	0.45	13.5	20.25	2.93	0.14
		185	190	0.45	14.85	22.5	2.93	0.13
		190	195	0.45	18	24.75	4.60	0.19
	9	200	205	0.5	19.5	27	4.59	0.17
		205	210	0.5	22.5	31.5	4.60	0.15
	10	210	215	0.5	4.5	4.5	1.38	0.31
		215	220	0.5	5.4	6.75	1.61	0.24
		220	225	0.5	8	9	2.33	0.26
		225	230	0.5	9.5	11.25	2.36	0.21
		230	235	0.5	10.5	13.5	2.52	0.19
	11	235	240	0.55	13.2	15.75	3.80	0.24
		240	245	0.55	14.3	18	3.96	0.22
		245	250	0.55	15.4	20.25	4.09	0.20
		250	255	0.55	16.5	22.5	4.21	0.19
		255	260	0.55	18.6	24.75	6.51	0.26
	12	260	265	0.6	19.8	27	6.62	0.25
		265	270	0.6	21.6	31.5	7.02	0.22
		270	275	0.6	24.6	36	6.95	0.19
		275	280	0.6	4.6	4.5	1.67	0.37
		280	285	0.6	6.05	6.75	1.67	0.25
	13	285	290	0.65	8.4	9	2.34	0.26
		290	295	0.65	9.6	11.25	2.48	0.22
		295	300	0.65	10.8	13.5	2.58	0.19
		300	305	0.65	12.35	15.75	3.95	0.25
		305	310	0.65	13.65	18	4.01	0.22
	14	310	315	0.7	14.95	20.25	4.07	0.20
		315	320	0.7	16.25	22.5	4.12	0.18
		320	325	0.7	18.2	24.75	5.94	0.24
		325	330	0.7	18.9	27	6.21	0.23
		330	335	0.7	20.3	31.5	6.68	0.21
	15	335	340	0.75	21.7	36	7.09	0.20
		340	345	0.75	6.5	6.75	1.88	0.28
		345	350	0.75	8.4	9	2.67	0.30
		350	355	0.75	9.8	11.25	2.73	0.24
		355	360	0.75	11.2	13.5	2.78	0.21
	16	360	365	0.8	12.75	15.75		0.26
		365	370	0.8	14.25	18	4.03	0.22
		370	375	0.8	15.75	20.25		0.20
		375	380	0.8	17.25	22.5		0.18
		380	385	0.8	18.4	24.75	5.82	0.24
	17	385	390	0.8	19.2	27	6.05	0.22
		390	395	0.8	20	31.5	6.74	0.21
		395	400	0.8	21.6	36	7.06	0.20



型号	代码	D	L	d
YUG YWG	YUG	10	15	0.23

YUG-D3-L5



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---