



带内圈 标准型

滚针和推力球组合 滚针和推力圆柱滚子组合

代码	类型	后置代码	材质	
			国标	相当
NKX...Z-IR	滚针和推力球组合	标准型	GCr15	SUJ2
NKXR...Z-IR	滚针和推力圆柱滚子组合			

● SUJ2相当于GCr15(GB/T18254-2002)。

NKX...Z-IR





轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

特点

- 推力侧带有防尘罩，可防止灰尘侵入、润滑剂泄漏。
- 由于可同时承受径向负载和轴向负载，因此固定侧轴承部可进行紧凑设计 对于轴向负载，NKXR...Z-IR性能更优越。
- 推力轴承部的轴承座需加工成比外径D₁大0.5mm以上，这样可以避免承受径向等负荷。

NKXR...Z-IR



EX Example
使用示例



视角标准：第一视角

不承诺品牌。

滚针和推力球组合

型号		D	B	L	T	r (min)	r ₁ (min)	d ₁	D ₁	V	a	径向				轴向				极限转速 (rpm) (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)			
代码	d											基本额定负载(KN)											D _s (min)	D ₂ (min)		R (max)	R ₁ (max)	
												Cr (动)	Cor (静)	Ca (动)	Coa (静)													
NKX...Z-IR	7	19						10	25		19.7	5.6	6.24	8	11.2	9920	18	12					40.9					
	9	21	16	23	9	0.3		12	27	6.5	21.7	8.08	8.8	8.24	12.32	8720	20	14					46					
	12	24						15	29		23.7	9.68	10.16	8.4	13.44	7360	23	17	0.3				54.6					
	14	26	17	25				17	31	8	25.7	10.8	12	8.64	14.56	6720	25	19					64.5					
	17	30			10		0.3	20	36	10.5	30.7	14.88	19.04	11.44	19.76	5760	29	22				0.3	103.5					
	20	37						25	43		37.7	17.04	24.4	15.68	30	4640	35	27					159.5					
	25	42		30	11			30	48	9.5	42.7	20.4	28.8	16.32	33.6	4000	40	32					180.8					
	30	47	20		12	0.6		35	53	9	47.7	22	33.2	16.96	37.6	3520	45	37					207					
	35	52			13			40	61	10	55.7	23.6	37.6	21.6	50.4	3120	52	42					252.2					
	40	58		32				45	66.5	9	60.5	24.8	42.4	22.4	55.2	2800	57	48					315.8					
	45	62		35	14		0.6	50	71.5	10	65.5	34.4	59.2	23.2	57.6	2560	62	55				0.6	370.8					
	50	72	25	40	17	1	1	60	86.5	12	80.5	38	72	33.2	90.4	2200	75	68					542					
	60	85		40	18			70	96.5	11	86.5	40	73.6	34.4	101.6	1856	85	80	1	1			801					

1 kgf=N×0.101972

滚针和推力圆柱滚子组合

型号		D	B	L	T	r (min)	r ₁ (min)	d ₁	D ₁	V	a	径向		轴向		极限转速 (rpm) (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
代码	d											基本额定负载(KN)					D _s (min)	D ₂ (min)	R (max)	R ₁ (max)	
												Cr (动)	Cor (静)	Ca (动)	Coa (静)						
NKXR...Z-IR	12	24	16	23	9			15	29	6.5	23.7	9.68	10.16	11.52	22.8	7360	25	17			52.6
	14	26	17	25		0.3		17	31	8	25.7	10.8	12	12.72	26.8	6720	27	19	0.3		62.5
	17	30			10			20	36	10.5	30.7	14.88	19.04	19.92	42.4	5760	32	22			97.5
	20	37					0.3	25	43		37.7	17.04	24.4	26.8	60.8	4640	39	27			152.5
	25	42		30	11			30	48	9.5	42.7	20.4	28.8	28.4	68.8	4000	44	32		0.3	173.8
	30	47	20		12	0.6		35	53	9	47.7	22	33.2	31.2	8.08	3520	49	37			204
	35	52			13			40	61	10	55.7	23.6	37.6	44.8	118.4	3120	56	42		0.6	258.2
	40	58		32				45	66.5	9	60.6	24.8	42.4	47.2	130.4	2800	61	48			310.8
	45	62		35	14		0.6	50	71.5	10	65.5	34.4	59.2	48.8	141.6	2560	66	55			358.8
	50	72	25	40	17	1	1	60	86.5	12	80.5	38	82.4	51.6	179.2	1920	82	68	1	1	703

1 kgf=N×0.101972



型号		D	B
代码	d		
NKX...Z-IR	9	19	16
	12	24	

NKX7Z-IR



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	5