

# FX3U系列PLC

- ◀ CPU模块/模拟量模块/定位模块
  - ◀ 温度模块/通信单元
- 三菱品牌

系列	电源
FX3U	AC100~240V

特点

- 第三代小型可编程控制器;
- 具有速度、容量、性能、功能的新型、高性能机器;
- 内置定位功能得到大幅提升;
- 基本控制点数为256点;
- 控制规模: 16~256点;
- 使用CC-Link远程I/O时为384点。

CE



怡合达  
AUTOMATION EXPERT  
自动化专家

远程 I/O 扩展模块

型号	种类		输入输出总点数	数字量输入点数	数字量输出点数	输出形式	电源	外形尺寸 (W×H×D) (mm)
FX3U-16MT/ES-A			16	8	8	晶体管 (漏型)		130×90×86
FX3U-32MR/ES-A			32	16	16	继电器		150×90×86
FX3U-48MR/ES-A			48	24	24	继电器		182×90×86
FX3U-64MR/ES-A	CPU模块		64	32	32	继电器	AC100~240V	222×90×86
FX3U-80MR/ES-A			80	40	40	继电器		285×90×86
FX3U-128MR/ES-A			128	64	64	继电器		350×90×86
FX3U-128MT/ES-A						晶体管 (漏型)		
FX3U-4AD	模拟量模块	模拟量输入	4通道模拟量输入					
FX3U-4DA		模拟量输出	4通道模拟量输出					
FX3U-1PG	定位模块		1轴脉冲					
FX3U-4AD-PT-ADP	温度模块	适配器	4点(pt100型传感器)					
FX3U-485-BD			485接口扩展板					
FX3U-422-BD			422接口扩展板					
FX3U-232-BD			232接口扩展板					
FX3U-USB-BD			USB接口扩展板					
FX3U-232ADP-MB	通信单元		RS232通讯用适配器					
FX3U-485ADP-MB		适配器	RS485通讯用适配器					
FX3U-ENET-ADP			Ethernet通讯适配器					
FX3U-ENET-L			Ethernet通讯模块					
FX3U-16CCL-M	通讯模块		CC-LINK主站模块					



请按图示订货

代码

- FX3U-16MT/ES-A
- FX3U-32MR/ES-A
- FX3U-48MR/ES-A

怡合达  
AUTOMATION EXPERT  
自动化专家