




T5型

齿距5.0

带筒易厚壁型免键胀套(带定心功能)

免键梯形齿同步轮

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套代码
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECG01	T5100	10	5.0	铝合金	铝合金	S45C	本色阳极氧化	本色阳极氧化	—	EUX16
ECG06	T5150	15								
ECG11	T5200	20								
ECG16	T5250	25								

带轮形状
E形带轮形状
F形

① Y取值规则如下:

带轮类型	内径d	Y
T5150	8~12	14
T5200	6~11	14
	12~19	18
T5250	8~10	14
	12~22	22
	≥24	23.5



视角标准: 第一视角

① 由于本体宽度限制, 部分规格本体无导入部位J, 胀套贯穿本体。

② *可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC可选加工)。

型号		带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径尺寸表选择)						P.D.	O.D.	F	E	带轮公称宽度	
代码	齿数		T5100	T5150	T5200	T5250							A	W
ECG01-T5100 ECG06-T5150 ECG11-T5200 ECG16-T5250	24	E	8	8	8	8	8	8	38.20	37.40	45	30	T5100 A: 11, W: 16	
	25		8	8	8	8	8	8	39.79	39.00				
	26		8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	41.38	40.60				
	28		8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	44.56	43.75	48	35		
	30		10	10	10	10	10	10	47.75	46.95	52	36	T5150 A: 17, W: 22	
	32		10 12 14	10 12 14	10	10 12 14	10 12 14	10 12 14	50.93	50.10	55	40		
	34		10 12 14	10~16	10	10~16	10~16	10~16	54.11	53.25				
	36		10 12 14	10~16	10	10~16	10~16	10~16	57.30	56.45	61	45		
	40		10 12 14	10~19	10	10~19	10~19	10~19	63.66	62.85	67	50	T5200 A: 22, W: 27	
	44		12 14	12~22	10~12	12~22	12~19	12~18	70.03	69.20	74	58		
	48		12 14	12~22	10~12	12~24	12~19	12~24	76.39	75.55	83	63		
	50		12 14	12~22	10~12	12~28	12~19	12~28	79.58	78.75	87	67		
	60		12 14	12~22	10~12	12~32	12~19	12~32	95.49	94.65	99	80	T5250 A: 27, W: 32	



请按图示订货

型号		带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径尺寸表选择)							
代码	齿数		T5100	T5150	T5200	T5250				
ECG01-T5100	24	E	8	8	8	8	8	8	8	8
ECG06-T5150	25		8	8	8	8	8	8	8	8
	26		8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10

ECG01-T5100—26—E—d8

② 可选加工

型号		带轮形状	轴孔规格dH7(根据胀套孔径尺寸表选择)								可选加工代码
代码	齿数		T5100	T5150	T5200	T5250					
ECG01-T5100	24	E	8	8	8	8	8	8	8	8	WD WD WE FC()
ECG06-T5150	25		8	8	8	8	8	8	8	8	
	26		8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	8 10	

ECG01-T5100—26—E—d8—WC



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5

③ 胀套孔径尺寸表

dH7	容许最大扭矩N·m	D	(L)
8	19.6	23.5	6
10	27.5	25.5	
12	44.1	28.5	
14	63.7	30.5	
15	80.4	31.5	6.5
16	83.3	33	
17	92.2	33.5	
18	95.1	34.5	
19	98.1	35.5	8
20	216.0	42	
22	255.0	44	
24	363.0	46	
25	392.0	47	8.5
28	441.0	50	
30	500.0	52	
32	530.0	54	

④ 价格计算公式=主体价格+胀套价格+装配费