精密型 真空接头

直通接头/弯接头
压合直接头/压合弯接头/外螺纹直接头
外螺纹

直通接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	衬垫	主体
J-XYA01	外螺纹 直通接头	黄铜	黄铜	SUS304-NBR	镀镍

R:M3/M5



R:R1/8



视角标准：第一视角

型号 代码	D	公称型号	R	A	B	L	C	S	喷嘴直径	有效断面积 (mm²)	重量 (g)
J-XYA01		M3	M3	2.5	12	9.5	7	5.5	0.8	1.2	0.9
	2.5	M5	M5	3	13	10		7	1.5	1.6	1.7
		1	R1/8	8	19	15		10	1.9		
		M3	M3	2.5	12.5	10		5.5	1.3	1.2	0.9
	4	M5	M5	3	13			7	1.5	2.4	3.8
		1	R1/8	8	19	15		10	2.4		

弯接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	衬垫	主体
J-XYA11	外螺纹 弯接头	黄铜	黄铜	POM	镀镍



视角标准：第一视角

型号 代码	D	公称型号	R	A	B	L1	L2	C	E	G	V	对边S	F	P	有效断面积 (mm²)	重量 (g)
J-XYA11	2	M3	M3	2.4	11.5	9.1	4.2	6	8.8	1.5	1	5.5	5.5	5	0.5	1.9
		M5	M5	3.4	16	12.6	5.9		10	2	1.5	7	8	7.8	0.8	5.5
	2.5	M3	M3	2.4	11.5	9.1	4.2	7	9.8	1.5	1	5.5	5.5	5	0.5	1.9
		M5	M5	3.4	16	12.6	5.9		11	2	1.5	7	8	7.8	1.2	5.5
	4	M5													1.5	6

压合直接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	衬垫	主体
J-XYA21	外螺纹 压合直接头	黄铜	黄铜	SUS304-NBR	镀镍

R:M5



R:R1/8



视角标准：第一视角

型号 代码	D	公称型号	R	A	C	B	L1	L2	L3	P	S	有效断面积 (mm²)	重量 (g)
J-XYA21	2.5	M5	M5	3	5	14.5	11.5	8.5	7	6.5	7	2.5	2.0
		1	R1/8	8		20.5	16.5				10	7.9	
	4	M5	M5	3	5.5	15	12	9	7.5	8	8	3.4	3.8
		1	R1/8	8		21	17				10	8.9	

压合弯接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	衬垫	主体
J-XYA31	外螺纹 压合弯接头	黄铜	黄铜	POM	镀镍



视角标准：第一视角

型号 代码	D	公称型号	R	C	E	L	P	对边S	有效断面积 (mm²)	重量 (g)
J-XYA31	2	M5	M5	4	11	7	5	7	1.5	5.7
	2.5			5	12.5	8.5	6.5			6.2
	4			5.5	13	9	8			7

外螺纹直接头

代码	类型	材质			表面处理
		主体	螺纹部	衬垫	主体
J-XYA41	外螺纹 螺纹直接头	黄铜	黄铜	SUS304-NBR	镀镍



视角标准：第一视角

型号 代码	R	A	B	G	S	喷嘴直径	有效断面积 (mm²)	重量 (g)
J-XYA41	M5	3	9.5	0.5	7	1.5	2.5	2.1

外螺纹直接头

请按图示订货

型号 代码	R	A
J-XYA41	M5	3

J-XYA41－M5

未税价(元)

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

交货期 1