

公差选择型 · 标准型/内螺纹型

小头球面型

定位销




标准型		内螺纹型		材质		硬度	表面处理
圆型	多棱型	圆型	多棱型	国标	相当		
YFU01	YFU21	YFU41	YFU61	9CrWMn	SKS3	淬硬度58~61HRC	—
YFU02	YFU22	YFU42	YFU62			淬硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YFU06	YFU26	YFU46	YFU66	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YFU11	YFU31	—	—	9Cr18Mo	SUS440C	淬硬度48~53HRC	—

公差选择

D或P	g6	h7	m6	p6	s
1.50~3.00	-0.002 -0.008	0 -0.010	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	
3.01~6.00	-0.004 -0.012	0 -0.012	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	
6.01~10.00	-0.005 -0.014	0 -0.015	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	0 -0.01
10.01~18.00	-0.008 -0.017	0 -0.018	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	
18.01~30.00	-0.007 -0.020	0 -0.021	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	

标准型 YFU01/02/06/11
YFU21/22/26/31



圆型

多棱型


6.3/




来图定制

① D=P时, 圆型不带退刀槽, 存在两种形式:


●D=P但公差不同时:




●D=P但公差相同时:



① D=P时, 多棱型带退刀槽。



内螺纹型 YFU41/42/46
YFU61/62/66



圆型

多棱型

6.3/



来图定制

① SUS440C材质的D部加工有识别槽。

① 工艺孔加工条件: D≠P且(D-L)≥4且P≥6。(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准: 第一视角

标准型

型号				最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	C	(W)	
代码		D公差	P公差	D	P	L			B
圆型 YFU01 YFU02 YFU06 YFU11	多棱型 YFU21 YFU22 YFU26 YFU31	m6	s	2	1.00~2.00	2~8	0.3	—	
				3	1.00(1.50)~3.00	3~10	0.5	1.0	
				4	1.50~4.00	3~15		1.0	
				5	2.00~5.00	5~15	1	1.2	
		p6	m6	6	2.00~6.00	5~18	2.0~30.0		1.5
				8	3.00~8.00	5~22	1.5	1.8	
				g6	10	3.00~10.00	6~26		2.2
					12	5.00~12.00	6~26	3.0~30.0	2
		h7	h7	13	6.00~13.00	7~28		3.0	
				16	10.00~16.00	8~35	5.0~30.0		4.0
				20	13.00~20.00	10~42		3	5.0

① ()内P尺寸适用多棱型。

内螺纹型

型号				最小单位0.01		最小单位1		最小单位0.1		(W)	M	V
代码		D公差	P公差	D	P	L	B					
圆型 多棱型 YFU41 YFU61 YFU42 YFU62 YFU46 YFU66	m6 p6 g6 h7	s m6 p6 g6 h7	6	4.00~6.00	8~17	2.0~15.0	1.5	M3	5			
			8	6.00~8.00	11~21	2.0~30.0	1.8					
			10	7.00~10.00	11~23	3.0~30.0	2.2	M5	8			
			12	7.00~12.00	12~26		2.5					
			13	8.00~13.00	13~28		3		10			
			16	10.00~16.00	16~35	5.0~30.0	4	M8	12			
			20	13.00~20.00	20~42		5					



可选加工

代码	技术说明	代码	技术说明	代码	技术说明
DB	增加引导部 引导部D-0.01 D-0.03 V 选型方法 DB D V 3~6 1 8~20 2	RC	变更颈部退刀槽为R0.5 RC (R0.5) 选型方法 RC ① D-P<2时, 不适用	DC	增加排气槽 D-0.15 选型方法 DC D=P (圆形)

标准型

型号	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1
代码 D公差 P公差 D P L B			
YFU01 g6 s 3.00~6.00 5~22 2.0~30.0			
YFU02 h7 p6 10 3.00~10.00 6~26 3.0~30.0			
YFU01-g6-s-D8-P8-L15-B17			

可选加工

型号	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	可选加工代码
代码 D公差 P公差 D P L B				
YFU01 g6 s 3.00~8.00 5~22 2.0~30.0				DB RC DC
YFU02 h7 p6 10 3.00~10.00 6~26 3.0~30.0				DB RC DC
YFU01-g6-s-D10-P6-L15-B17-RC				

请按图示订货



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



① 无表面处理/无硬度



① 无表面处理



① 有表面处理