

代码	类型
BMV08	计算机连接型



请按图示订货

型号  
BMV08-01  
BMV08-02



未税价(元)





● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价



交货期

5

型号	BMV08-01	BMV08-02	BMV08-03	BMV08-04
产品图片				
机器类型	工业级条码打印机			
打印	打印方式	热敏热转印		
	打印精度	203dpi	300dpi	203dpi
	最快打印速度	10IPS	7IPS	10IPS
	最大打印宽度	107mm	105.7mm	107mm
	最长打印长度	25400mm(1000")	11430mm(450")	25400mm(1000")
	最小打印长度	连续打印 5mm		
	感应器类型	间隙(透射), 黑色标记(反射), 带状编码器(反射), 带状末端(透射), 头部打开(透射)		
感应器位置	可调: 间隙, 黑色标记; 固定: 色带编码器, 色带末端, 头部打开			
纸张释放模式	标准: 连续, 可撕下 可选: 剥离、切割		标准: 连续, 可撕下	
控制面板	4个直观的图标指示器、1个状态指示器、2个按钮(pouse、feed)		1个显示屏、6个操作按钮(2个功能键和导航键)、1个3色LED(红色、绿色、琥珀色)	
接口	USB	USB 2.0 high speed (device)		
	USB 主设备	Stand alone: USB keyboard, USB scanner Storage: USB thumb driver, clone and setup (class: TBC)		
	串行	RS-232 (Max. 115200 bps)		
	有线网络	Ethernet 10/100 Mbps, ARP, MAC, BOOTP, DHCP, DNS, WINS, FTP SERVER, HTTP server, SNTP client, SMTP client, SNMP V1, Telnet, LPR/LPD, RAW 9100, IPV4, ICMP,IGMP, TCP, UDP		
	无线网络	Wi-Fi option(Slot-in 802.11a/b/g/n module) for those finished goods with Slot-in house already.		
	无线局域网模式	WLAN: Compliant to IEEE 802.11 a/b/g/n with dual band support, Supports Bandwidth in 5GHz: 20/40 MHz, 802.11n Features: 802.11n HT20 Roaming without data lost in AP cover rage. Protocols: IPV4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP Client, DHCP FQDN Option, Unicast DHCP Offer		
无线局域网安全	Open, WEP-Open, WPA-PSK/WPA2 (AES and TKIP) / Supports 802.11i security / -WPA2-Enterprise: EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0			
内存	SDRAM	128MB		
	FLASH	128MB		
	工作温度	0~40°C		
	工作湿度	25%~85%(无冷凝)		
	保存温度	-40~60°C		
供电	电源	内部通用开关电源; 输入: 交流100-240V, 2A, 50/60Hz; 输出: DC24V, 3.75A, 90W		
	类型	连续模切、扇形、黑标、扇形折叠、缺口	连续模切、扇形、黑标、扇形折叠、缺口、RFID标签	
耗材	撕裂类型	外部撕裂		
	耗材宽幅	撕裂模式, 剥皮模式: 20~120mm; 切割方式: 20~114mm	撕裂模式: 20~120mm	
	耗材长度	撕开方式: 50 mm~ 最大打印长度(包括衬垫); 剥皮方式: 25.4mm~120mm(含衬垫)	撕开方式: 50 mm~ 最大打印长度(包括衬垫)	
	厚度	普通标签0.06~0.28mm		金属RFID标签最大1.0mm
	最大直径	8"		
	芯径	1"~3"		
碳带参数	类型	蜡基, 树脂, 混合(蜡基/树脂)		
	撕裂类型	内置或外置		
	碳带宽度	40~110 mm		
	建议纸芯宽度	1" 管芯		
内纸芯和色带长	450m, 1" 芯(内外涂墨), 最大外径 81.3mm			
RFID参数	RFID类型	UHF RFID		
	RFID标签长度	间距0.625 英寸(12 个或更长的RFID 标签)		
	镶嵌	兼容EPC global Class1 Gen2(ISO 18000-63)兼容嵌体		
	天线	天线耦合器位于可拆卸组件内, 安装在现有标签上方, 以支持金属RFID 标签		
	一线电模块	支持EU (866-867MHz) 和WW (902-928MHz) bands 在同一模块		
	校准	自动校准		
	标签宽度	25.4mm~116mm		
	标签厚度	普通标签0.06~0.28mm对于金属上的RFID 标签, 不超过1.0mm。 (如果客户要求厚度超过1.0mm 的标签, 则需要验证)		
其它信息	随机附件	快速入门指南, PSG(不同SKU), 电池拆卸/ 插入(不同SKU), 保修卡(不同SKU), USB 端口电缆(1.5 米), 电源线		
	外形尺寸	248x274x436		248x274x443
	重量	9.2千克 剥离方式: 9.9kg 刀具型号: 9.6kg 毛重: 11.2kg	9.9 千克(一剥离机和切刀的支撑) 毛重: 12.1kg	

型号	BMV08-05	BMV08-06	BMV08-07	BMV08-08	
产品图片					
机器类型	工业级条码打印机				
打印	打印方式	热敏热转印			
	打印精度	203dpi	300dpi	600dpi	
	最快打印速度	14ips	12ips	6ips	
	最大打印宽度	104mm			
	最长打印长度	25400mm(1000")	11430mm(450")	25400mm(1000")	11430mm(450")
	最小打印长度	连续打印 5mm			
	感应器类型	间隙(透射), 黑色标记(反射), 带状编码器(反射), 带状末端(透射), 头部打开(透射), 介质近端(仅MHP)			
	感应器位置	可调: 间隙, 黑色标记; 固定: 色带编码器, 色带末端, 头部打开			
纸张释放模式	标准: 连续, 可撕下; 可选: 剥离、切割		标准: 连续, 可撕下		
控制面板	1个显示屏、6个操作按钮(2个功能键和导航键)、1个3色LED(红色、绿色、琥珀色)				
接口	USB	USB 2.0 high speed (device)			
	USB 主设备	Stand alone: USB keyboard, USB scanner Storage: USB thumb driver, clone and setup (class: TBC)			
	串行	RS-232 (Max. 115200 bps)			
	有线网络	Ethernet 10/100 Mbps, ARP, MAC, BOOTP, DHCP, DNS, WINS, FTP SERVER, HTTP server, SMTP client, SNMP V1, Telnet, LPR/LPD, RAW 9100, IPV4, ICMP, IGMP, TCP, UDP			
	无线网络	Slot-in 802.11 a/b/g/n			
	无线局域网模式	WLAN: Compliant to IEEE 802.11 a/b/g/n with dual band support, Supports Bandwidth in 5GHz: 20/40 MHz, 802.11n Features: 802.11n HT20Roaming without data lost in AP cover rage. Protocols: IPV4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP Client, DHCP FQDN Option, Unicast DHCP Offer			
	无线局域网安全	Open, WEP-Open, WPA-PSK/WPA2 (AES and TKIP), 802.11i security, -WPA2-Enterprise: EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0			
内存	SDRAM	256MB			
	FLASH	12MB+MicroSD 闪存卡读卡器或闪存扩展, 最高32 GB			
	工作温度	0~40°C			
	工作湿度	25%~85%(无冷凝)			
	保存温度	-40~60°C			
供电	电源	内部通用开关电源; 输入: 交流100-240V, 2A, 50/60Hz; 输出: 直流5V, 5A; 直流36V, 1.4A; 总功率: 243W			
	类型	连续模切、扇形、黑标、扇形折叠、缺口		连续模切、扇形、黑标、扇形折叠、缺口、RFID标签	
耗材	撕裂类型	外部撕裂			
	耗材宽幅	20~114mm(0.79"~4.5")			
	耗材长度	5~25400mm(0.20"~1000")	5~11430mm(0.20"~450")	5~2540mm(0.20"~100")	5~11430mm(0.20"~450")
		撕开方式: 12.7~152mm; 剥皮方式: 203dpi: 25.4~2,286mm(1"~90") 300dpi: 25.4~1016mm(1"~40")			
	厚度	普通标签0.06~0.28mm(2.36~11mil)			
	最大直径	8"			
	芯径	1"~3"			
碳带参数	类型	蜡基, 树脂, 混合(蜡基/树脂)			
	撕裂类型	内置或外置			
	碳带宽度	25.4mm~114.3mm(1"~4.5")			
	建议纸芯宽度	1" 管芯			
内纸芯和色带长	600m, 1"芯(内外涂墨), 最大外径90mm				
其它信息	随机附件	快速入门指南, PSG(不同SKU), 电池拆卸/插入(不同SKU), 保修卡(不同SKU), USB 端口电缆(1.5 米), 电源线			
	外形尺寸	剥纸模式: 276×326×502 裁切模式: 276×326×520		276×412×502	
	重量	15.35kg		18.93kg	