



RoHS

代码	类型	轴套				滚珠		保持架	密封圈	使用 环境温度
		材质 国标	相当	硬度	表面处理	材质 国标	相当			
Y-GVD61	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀镍	GCr15	SUJ2	树脂	丁腈橡胶	-15~80℃
Y-GVD71	双衬型 方法兰型									
Y-GVD81	对边法兰型									

① 保持架材质树脂相当于DURACON M90。


圆法兰型
Y-GVD61

方法兰型
Y-GVD71

对边法兰型
Y-GVD81

d=6~13

d=16~50



型号		D	L	V	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心	垂直度 Y	基本额定负载		重量(g)		
代码	d															C(动)/N	Co(静)/N	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
圆法兰型 Y-GVD61	6	12	35	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20				320	525	30	20	25
	8	15	45		32					24	25	24				430	780	50	40	45
	10	19	55		40					29	30	—	29	0.014	0.014	585	995	95	75	85
	12	21	57		42	6	4.5	7.5	4.1	32	32		32			655	1115	105	85	100
方法兰型 Y-GVD71	13	23	61	6	43					33	34		33			810	1565	125	105	120
	16	28	70		48					38	37	22	31			1225	2345	185	160	180
	20	32	80		54					43	42	24	36			1395	2735	255	220	245
	25	40	112		62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40	0.019	0.019	1555	3135	535	495	520
对边法兰型 Y-GVD81	30	45	123	10	74					60	58	35	49			2485	5485	675	585	640
	35	52	135		82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55			2650	6250	1020	930	940
	40	60	151		96					78	75	45	64	0.025	0.025	3430	8040	1550	1380	1420
	50	80	192		116	13	9	14	8.1	98	92	56	80			6080	15900	3600	3400	3430

① 1KgF=9.81N



请按图示订货

型号	
代码	d
Y-GVD61	6
Y-GVD71	8
Y-GVD81	10

Y-GVD61—d6



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

① 引导式带法兰直线轴承特点：

- 在安装时无需轴承座，使轴向定位变得简单。

① 使用注意事项：

- 当有异物进入直线轴承内部后，可能引起钢球循环部件的损坏或功能的损失，使用请防止灰尘、切削等异物进入轴承内部。
- 请避免在超过80℃的条件下使用。
- 直线轴承掉落或受不当敲击都可能造成破损，请加以注意。
- 如果受到外力撞击，即使外观看不出破损也可能造成功能的损失。
- 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
- 储存时，请将其装入指定的封套中以避免高温、低温和高度潮湿的环境。