

圆型插座/带USB接口圆型插座
带USB接口方型插座

无线/有线
总控开关 公牛品牌



圆型插座·有线

代码	类型	电源线
GN	圆型插座 总控开关	有线

- 特点
- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
 - 导电好、发热少，使用安全；
 - 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
 - 颜值高，方便携带。

GN-R6030

GN-R2220-Y



型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	颜色
代码	线长(m)								
GN-R6030	1.5	3	3位5孔	新国标两/三插孔		2500	10	250	绿色
GN-R2220-Y	1.8	4	2位2孔+2位5孔	两插孔+新国标两/三插孔	无	2500	10	250	黄色

带USB接口圆型插座·有线

代码	类型	电源线
GN	带USB接口圆型插座 总控开关	有线

- 特点
- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
 - 导电好、发热少，使用安全；
 - 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
 - USB充电孔，自动分流，快速充电，单口最大电流2.4A。

GN-U201T

GN-R602U

GN-R612U

GN-R203U-Y



型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	颜色
代码	线长(m)								
GN-U201T	1.5	5	1位5孔+4位USB接口	USB接口		12	2.4	5	白色
				新国标两/三插孔	2500	10	250		
GN-R602U	1.5	5	2位5孔+3位USB接口	USB接口		12	2.4	5	绿色
				新国标两/三插孔	2500	10	250		
GN-R612U	1.5	6	1位2孔+2位5孔+2位USB+1位Type-C接口	USB接口		12	2.4	5	黑色
				Type-C接口	20	1.66-3	5-12		
GN-R203U-Y	1.8	6	3位5孔+3位USB接口	两插孔+新国标两/三插孔		2500	10	250	黄色
				USB接口	12	2.4	5		
				新国标两/三插孔		2500	10	250	

带USB接口方型插座·无线/有线

代码	类型	电源线
GNV	带USB接口方型插座 总控开关	无线/有线

- 特点
- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
 - 导电好、发热少，使用安全；
 - 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
 - 颜值高，方便携带。

GNV-U9B122

GNV-UUB122



无线

型号	孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	颜色
代码								
GNV-U9B122	4	2位5孔+2位USB接口	USB接口		12	2.4	5	白色
			新国标两/三插孔	无	2500	10	250	

有线

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	颜色
代码	线长(m)								
GNV-UUB122	1.5	4	2位5孔+2位USB接口	USB接口		12	2.4	5	白色
				新国标两/三插孔	无	2500	10	250	

无线

型号

GNV-U9B122

有线

型号

GNV-UUB122

线长(m)

GNV-UUB122—1.5



请按图示订货

电排插、插头