

代码	类型	螺纹	材质		强度等级
			国标	相当	
Y-JAA01	标准型	全牙/半牙	0Cr18Ni9	SUS304	A2-70
Y-JAA04		全牙	0Cr17Ni12Mo2	SUS316	A4-70

全牙




RoHS

半牙



RoHS



① 适用标准: DIN 912-1983、GB/T 70.1-2000

视角标准: 第一视角

SUS304

型号		L	V	P 螺距	D	K	S
代码	M						
Y-JAA01	1.6	3 4 5 6 8 10 12 14 16		0.35	3	1.6	1.5
	2	3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25		0.4	3.8	2	
	2.5	3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25		0.45	4.5	2.5	2
	3	5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40		0.5	5.5	3	2.5
	4	5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25					
		30 35 40 45 50 55 60	20	0.7	7	4	3
	5	6 8 10 12 14 16 18 20 22 25					
		30 35 40 45 50 55 60 65 70 80	全牙	0.8	8.5	5	4
	6	8 10 12 14 16 18 20 22 25 30	22				
		35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90	全牙	1.0	10	6	5
		10 12 14 16 18 20 22 25 30 35	24				
	8	40 45 50 55 60 65 70 75 80	全牙	1.25	13	8	6
		90 95 100 110 120 130 140 150	28				
	10	16 18 20 25 30 35	全牙	1.5	16	10	8
		45 50 55 60 65 70 75 80 85 90	32				
	12	20 25 30 35 40 45 50	全牙	1.75	18	12	10
		55 60 65 70 75 80 85 90	36				
Y-JAA04	14	20 25 30 35 40 45 50 55	全牙	2.0	21	14	12
		60 65 70 80 90 100	40				
	16	25 30 35 40 45 50 55 60	全牙	2.0	24	16	14
		65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150	44				
	20	30 35 40 45 50 55 60 65 70 75	全牙	2.5	30	20	17
		80 90 100 110 120 130 140 150	52				
	24	50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150	全牙	3	36	24	19

SUS316

型号		L	V	P 螺距	D	K	S
代码	M						
Y-JAA04	3	5 6 8 10 12 16 20 25 30		0.5	5.5	3	2.5
	4	6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35		0.7	7	4	3
	5	8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50		0.8	8.5	5	4
	6	8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80		1.0	10	6	5
	8	12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 80		1.25	13	8	6
	10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.5	16	10	8
	12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.75	18	12	10
	14	25 30 35 40 45 50 60		2.0	21	14	12
	16	25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100		2.0	24	16	14
	20	40 45 50 55 60 65 70 80 90 100		2.5	30	20	17

SUS304

型号		L
代码	M	
Y-JAA01	3	5 6 8 10
	4	5 6 8 10
	5	6 8 10

Y-JAA01—M3—L6



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



请按图示订货