



经济型 全不锈钢接头

直接头/弯接头 外螺纹/外螺纹等径/外螺纹变径

外螺纹-直接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZP01	外螺纹 直接头	0Cr18Ni9	SUS304




型号		R	B	D	C	d	S	
代码	适用软管内径							
XZP01	6	01	R1/8	36	7	20	3.6	12
		02	R1/4	42	24	4	14	
	9	03	R3/8	47.5	10	25	6.2	18
		04	R1/2	56.5	12	32.5	7.6	22

外螺纹等径-直接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZQ51	外螺纹等径 直接头	0Cr18Ni9	SUS304



技术参数	
最高工作压力(MPa)	12
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油



型号		R	A	B	D	S
代码	公称型号					
XZQ51	01	R1/8	10.5	27.5	5.5	12
	02	R1/4	13	32.5	8	15
	03	R3/8	13.5	34	11	18
	04	R1/2	16	40	15	22
	06	R3/4	17	44	20	29
	08	R1	19	48	27	35

外螺纹-直接头

型号		R	
代码	适用软管内径		
XZP01	6	01	R1/8
	9	02	R1/4

请按图示订货 XZP01-6-02

外螺纹等径-直接头

型号		R
代码	公称型号	
XZQ51	01	R1/8
	02	R1/4

XZQ51-01

● 优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
7

外螺纹变径-直接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZQ01	外螺纹变径 直接头	0Cr18Ni9	SUS304



技术参数	
最高工作压力(MPa)	12
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油




型号		R	R1	A	A1	B	D	P	S	m
代码	公称型号									
XZQ01	0201	R1/4	R1/8	13	10	30	7.7	5.5	15	7
	0302	R3/8	R1/4	14	13	34.5	11.2	8	18	7.5
	0402	R1/2	R1/4	12	12	37.5	14.5	8.3	23	11.5
	0403	R1/2	R3/8	17	13	39	14.5	11.5	23	9
	0603	R3/4	R3/8	15	15	41	20.5	12	28	9
	0604	R3/4	R1/2	17.5	16.5	44	20.5	15	29	10
	0806	R1	R3/4	19	17.5	47	26.5	20.5	35	10.5

外螺纹-弯接头

代码	类型	材质	
		国标	相当
XZP06	外螺纹 弯接头	0Cr18Ni9	SUS304



技术参数	
最高工作压力(MPa)	12
使用流体	脉动水·静流水/ 空气/蒸气/燃气/油



型号		R	A	B
代码	公称型号			
XZP06	02	R1/4	12	25.5
	03	R3/8	12	28
	04	R1/2	13	30

外螺纹-弯接头

型号		R
代码	公称型号	
XZP06	02	R1/4
	03	R3/8

请按图示订货 XZP06-02

● 优惠价
数量 1~29 30~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
7