

# 锁紧螺母



## 方形 径向锁紧型

代码	类型	形状	精度	端面偏摆	材质		热处理	表面处理	
					国标	相当			
BKE51	标准型	径向锁紧型	方形	4H	0.002~0.005	45	S45C	24~30HRC	发黑

- 特点：锁紧螺母的锁紧方向为径向锁定，适用于安装和松脱要求简易的低负载轴承座。
- 由于热处理工艺表面可能会出现少许发红。
- 本产品自带螺钉。



RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准



代码	型号	公称尺寸	螺距	m	D	d	H	L	F
BKE51	M5		0.5		12.5				11
	M6		0.75	M3×0.5	13.5	10	5	2.7	12
	M6A				14.5				
	M8				16	12	6.5	4	14
	M8A							3.5	
	M10				19	15			17
	M10A					14			16
	M12			M4×0.7	22	17	8	5	19
	M15		1.0		25	21			22
	M15A					20		5.75	
	M17				28	22	13	9	24
	M17A				29				
	M20			M5×0.8	35	28	11	7	30
	M20A						13		
	M25			M6×1.0	43	33	15	10	35
	M30		1.5		48	38	20	14	40
M30A							12		
M35			M8×1.25	60	48	21	14	50	
M40						25	18		

### 标准型

代码	型号	公称尺寸	螺距
BKE51	M6	0.75	
	M8	1.0	

请按图示订货

BKE51—M6—0.75



未税价(元)

### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
5



Example  
使用示例



- 用于锁紧机床主轴与零件间的配合，便于拆卸。主要用于机电设备、传送装置的锁紧等。

关节轴承

E7

