

日韩系列低重心脚轮

平底活动型


容许载荷600~1400kg

脚轮


容许载荷600~800kg

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CGM01	平底活动型	Q235A	镀锌	—	NS	MC尼龙	黑色	双滚珠轴承
					NF	MC尼龙(防静电)		

轮部代号NF：电阻值为 $10^6 \sim 10^9 \Omega$ 。







D : 65/75/80



D : 100

D : 65E/75E/80E/100E



视角标准：第一视角



型号	轮部代号	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
CGM01	65	97									52	600	1.57
	75	107		100	85	80	—	65	60	9	62	700	1.65
	80	120									64	800	1.7
	100	140		150	110	121	105	80	59	13	72	800	2.15
	65E	97	48								52	600	1.57
	75E	107		100	100	80	78	80	78	11	62	700	1.65
	80E	120									64	800	1.7
	100E	140									72	800	2.15

容许载荷1200~1400kg



代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CGL06	平底活动型	Q235	镀锌	—	N	MC尼龙	黑色	双滚珠轴承



D80



D100



半导体行业适用

特点：

- 顶部活动结构使用国标件推力球轴承，承重能力提升的同时也能做到更灵活。
- 铆钉和小转盘数控车床加工，更加精密，底盘和小转盘热处理，强度更高。
- 耐温性：-35℃~80℃。
- 硬度70D。
- 移动速度2km/h。

用途：

- 适用于超重型不常移动的设备。



视角标准：第一视角

型号	轮部代号	H	F	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	R	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
CGL06	80	120	48	100	85	80	—	65	60	9	60	1200	1.899
	100	140		150	110	121	105	80	59	13	70	1400	2.398

容许载荷600~800kg

型号	轮部代号
CGM01	65
	75
	NS
	NF

CGM01—D65—NS

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未税价(元)



交货期
1



请按图示订货