带副唇型

代码	类型		油封 材质	油封 硬度	金属环	弹簧	颜色	用途	使用温度范围	使用压力范围	线速度
XUE01	带副唇型	外周橡胶型	丁腈橡胶	肖氏 HA70±5	SPCC	SW-B	黑色	轴用	-25-120℃	0~0.03 MPa	10m/s 以内
XUE02			氟橡胶				棕色	旋转	-10-225℃		



视角标准：第一视角

适用标准：JIS B2402

用途
用于工作部位须清洁无灰尘的场合。

请按图示订货

型号 代码	d	D	C
XUE01 XUE02	10	18	4 6

XUE01－d10－D18－C4

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 5

型号 代码	d	D	C
XUE01 XUE02	10	18	4 6
	12	22	5 7
	14	25 26	5 6
	15	24 25	7
	16	28 30	7 10
	17	30	7
	18	28 30 32 35	7 8 10 7 10
	20	40	7

型号 代码	d	D	C
XUE01 XUE02	20	30 31 32 35 36 37 40 42 45 47 50 52 35 36 38 40 42 45 47 50 52 62 38 40	8 7 5 7 8 10 7 7 5 7 8 10 7 8 10 7 8 5 7 8 10 7 10 7 8 10
	28	40	8

型号 代码	d	D	C
XUE01 XUE02	28	42 43 45 47 50 52 40 42 45 46 47 48 50	7 7 8 10 7 8 10 7 8 10 7 8 8
	30	50	7 8 10 11
	35	52 55 60 62 48 50	7 8 10 12 7 10 7 8

型号 代码	d	D	C
XUE01 XUE02	35	50 52 55 56 58 60 62 65 70 72 50 52 55 56 58 60 62 65 68 70	10 11 7 8 10 7 10 11 12 8 10 8 12 8 10 12 7 8 10 7 10 8 10 7 8 10 8
	40	72	10

型号 代码	d	D	C
XUE01 XUE02	40	72 80 90 55 58 60 62 65 70 72 75 80 85 90 100 60 62 65 68 70 72 75 80 90	12 10 12 8 7 8 7 9 7 8 9 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10
	45	68	10
	50	60 62 65 68 70 72 75 80	8 7 8 9 10 8 10 8 12 10

双唇型/单唇型

代码	类型		油封 材质	油封 硬度	金属环	弹簧	颜色	用途	使用温度范围	使用压力范围	线速度
XUE11	双唇型	外周金属型	丁腈橡胶	肖氏 HA70±5	SPCC	SW-B	黑色	轴用旋转	-25~120℃	0~0.03MPa	10m/s以内
XUE16	单唇型	外周金属型									0.1m/s以内
XUE17		外周橡胶型									

双唇型
外周金属型
XUE11



单唇型
外周金属型
XUE16



外周橡胶型
XUE17



型号 代码	d	D		C	
外周金属型 XUE11	15	25	+0.20 +0.10	7	±0.3
	20	32			
	25	38		8	
	35	50			
	40	62	+0.23 +0.13	12	±0.4
	45	62		9	±0.3
	50	65			
外周金属型 XUE16	30	40	+0.20 +0.10	7	±0.3
	35	50		8	
外周橡胶型 XUE17	10	20			
	12	22		7	
	15	35	+0.30 +0.15		±0.3
	20	35			
	25	40		8	
	30	42			

请按图示订货

型号 代码	d	D	C
XUE11	15 20	25 32	7 8

XUE11－d15－D25－C7

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 7