

圆皮带用惰轮

◀ 窄幅型 · 标准型/外螺纹型


代码	类型	主体			外螺纹			轴承
		材质		表面处理	材质		表面处理	材质
		国标	相当		国标	相当		
ENU01	标准型	45	S45C	发黑			钢	
ENU02		LF2	A5052	本色阳极氧化				
ENU21		0Cr18Ni9	SUS304	—				
ENU51	窄幅型						不锈钢	
ENU52	外螺纹型	45	S45C	发黑	45	S45C	发黑	钢
ENU61		LF2	A5052	本色阳极氧化	0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍	
ENU71		0Cr18Ni9	SUS304	—			—	




轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于 : JIS B 1514 0 级

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

标准型
ENU01/02/11/21



外螺纹型
ENU51/52/61/71



① 轴承为粘接式。
② 外螺纹部销为铆接。

视角标准: 第一视角

代码	型号		R	F	d	P	D	D ₁	B	标准轴承	M	G	F ₁	适用 圆皮带直径		
	A															
标准型 ENU01 ENU02 ENU11 ENU21	(15)		1.1		4	11	17	13	4	BAF694ZZ				2		
	(20)					13	21	18				BAF624ZZ				
	(30)		1.6	—	5	16	32	28	5	BAF625ZZ				3		
	(20)					13	22	17				BAF624ZZ	—		—	—
	(30)					16	32	27				BAF625ZZ				
	(18)					11	20	14				BAF685ZZ				
	23		2.1	8	6	15	25	19		BAF696ZZ		3		4		
	28					19	30	24		BAF626ZZ	M6		1.0			
	30					8	32	26		BAF698ZZ		4				
	40		2.6	8	8	12	24	24	6	BAY6901ZZ	M10	6	1.5	5		
48		50				44		BAF626ZZ			3					
28		6				30	23	BAF698ZZ		M6	4	1.0				
40		8				42	35	BAY6901ZZ		M10	6	1.5				
48		3.1	12	12	24	40	32	8	BAF628ZZ	M8	4	1.0	6			
50					50	42			BAF626ZZ							
60					28	62	54		BAY6001ZZ							
100		4.1	12	12	20	37	102	9	BAY6904ZZ				8			
50					52	42			BAY6201ZZ	M10	6	1.5				
60					62	52										
80					50	52										
80		5.1	20	42	82	82	70	12	BAY6004ZZ				10			
(140)					142	130										

① 带()的尺寸不适用于外螺纹型。



型号		R
代码	A	
ENU01	20	
ENU02	30	

ENU01—A20—R1.1



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

① ENU02/52



交货期	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

① 其余

滑
惰
轮

F8