复位型

代码		类型	载荷	旋钮	主体				销			弹簧
粗牙	细牙			材质	材质	硬度	表面处理		材质	硬度	表面处理	材质
ZAY01	ZAY03	复位型	轻载	尼龙6	S45C	33~38HRC	发黑		S45C	HV500~600	发黑	SUS304-WPB
ZAY05	ZAY07			SUS304	SUS304	—	—		SUS304	—	—	
ZAY02	ZAY04		重载	尼龙6	S45C	33~38HRC	发黑		S45C	HV500~600	发黑	
ZAY06	ZAY08			SUS304	SUS304	—	—		SUS304	—	—	



视角标准：第一视角

型号		螺距		Ph7		D	E	S	d	L	L1	L2	L3	S1	负载(N)			
代码	M	粗牙	细牙												轻载		重载	
															min.	max.	min.	max.
粗牙 细牙	10	1.5	1	12	0 -0.018	18	16.2	5	5	38	10	5	3	14	4.5	7.3	5.7	11.9
ZAY01 ZAY03	12	1.75		14		20	19.6	6	6	46	12	6		17	5.3	8.8	6.7	13.2
ZAY02 ZAY04	16	2	1.5	18		26	25.4	8	8	56.5	16		4	22	5.7	10.1	7.4	17.2
ZAY05 ZAY07	20	2.5		22	0 -0.021	32	31.2	10	10	70	20	10		27	6.6	15	8	26.8
ZAY06 ZAY08																		

kgf=N×0.101972

自锁型

代码		类型	载荷	旋钮	主体				销			弹簧
粗牙	细牙			材质	材质	硬度	表面处理		材质	硬度	表面处理	材质
ZAY11	ZAY13	自锁型	轻载	尼龙6	S45C	33~38HRC	发黑		S45C	HV500~600	发黑	SUS304-WPB
ZAY15	ZAY17			SUS304	SUS304	—	—		SUS304	—	—	
ZAY12	ZAY14		重载	尼龙6	S45C	33~38HRC	发黑		S45C	HV500~600	发黑	
ZAY16	ZAY18			SUS304	SUS304	—	—		SUS304	—	—	



视角标准：第一视角

型号		螺距		Ph7		D	E	S	d	L	L1	L2	L3	S1	负载(N)			
代码	M	粗牙	细牙												轻载		重载	
															min.	max.	min.	max.
粗牙 细牙	10	1.5	1	12	0 -0.018	18	16.2	5	5	38	10	5	3	14	4.5	7.3	5.7	11.9
ZAY11 ZAY13	12	1.75		14		20	19.6	6	6	46	12	6		17	5.3	8.8	6.7	13.2
ZAY12 ZAY14	16	2	1.5	18		26	25.4	8	8	56.5	16		4	22	5.7	10.1	7.4	17.2
ZAY15 ZAY17	20	2.5		22	0 -0.021	32	31.2	10	10	70	20	10		27	6.6	15	8	26.8
ZAY16 ZAY18																		

kgf=N×0.101972

请按图示订货

自锁型

型号		螺距
代码	M	
ZAY11	10	1.5
ZAY12	12	1.75

ZAY11— M10

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 7