

金属钣金吸盘

波纹带槽


代码	类型	吸盘材质
WEA53	波纹带槽	丁腈橡胶(NBR)

特点


- 吸盘底部特殊凹槽结构, 适用于油性表面、防滑性能好;
- 用于搬运金属薄板, 具有良好水平和横向抓取力;
- 适用于不同形状、尺寸的工件。





内接螺纹
外形A



内接螺纹
外形B



外接螺纹



视角标准: 第一视角

型号	规格	螺纹	吸力 (N)	侧向力 (N)	油性表面 侧向力(N)	内部体积 (cm³)
WEA53	22	FG02(内接螺纹G1/4)	16	18	6	2.5
	30	MG02(外接螺纹G1/4)	22	30	13	5.7
	40		38	36	33	8.7
	50		53	55	52	16.1
	60	FG02(内接螺纹G1/4)	82	82	77	28.8
	80	FG03(内接螺纹G3/8)	135	145	140	67.6
	100	MG03(外接螺纹G3/8)	190	220	214	115
	125		250	352	335	220

① 上表吸力、侧向力为测量工件表面光滑、干燥, 真空度-60KPa条件下的值, 以上数值不包括安全系数。根据工件表面状况不同, 数值可能会有所变化。



请按图示订货

型号	规格	螺纹
WEA53	22	FG02(内接螺纹G1/4)
	30	MG02(外接螺纹G1/4)
	40	

WEA53-22-FG02



未税价(元)

数量	1~100	101~
价格	100%	另行报价

交货期
9

尺寸表

规格	螺纹	D	H	H1	G	D1	S	h	连接方式	外形	重量(g)
22	FG02	24.5	25	12		21	16	5.8	内接螺纹	A	9.06
	MG02		34	9					外接螺纹	—	13.74
30	FG02	26.5	28	12	G1/4	32	17	9	内接螺纹	A	13.51
	MG02		37	9					外接螺纹	—	13.74
40	FG02	26	29	15		42		10	内接螺纹	A	15.07
	MG02		38	9					外接螺纹	—	19.75
50	FG03	37	37	15	G3/8	52		11.5	内接螺纹	A	35.17
	MG03		46	9	G3/8				外接螺纹	—	51.19
60	FG03	38	41.5	15	G3/8	63		14.5	内接螺纹	A	41.35
	MG03		50.5	9	G1/4				外接螺纹	—	57.37
80	FG02	40	50	15	G3/8	83	22	22	内接螺纹	A	63.38
	MG03		59	9	G1/4				外接螺纹	—	71.58
100	FG03	40.8	57	15	G3/8	103		26	内接螺纹	A	100.42
	MG03		66	9	G1/4				外接螺纹	—	116.44
125	FG02	54	68	15	G3/8			32	内接螺纹	A	108.62
	MG03		77	9	G1/4				外接螺纹	—	168.87