

铁氧体磁环

扎带固定式/卡扣固定式


代码	类型	外壳材质	芯部材质	颜色	使用温度	阻燃等级
ZIL23	铁氧体磁环	尼龙66	铁氧体	黑色	10°C~300°C	UL94-V2
ZIL24						

特点:


- 可在接线后快速安装在有辐射或噪声的部位;
- 高品质材质, 经久耐用(采用抗磨外被等设计);
- 高强度磁芯, 提高屏蔽及降低干扰, 增强信号传输;
- 扎带固定型选用2.5规格扎带。



扎带固定式
ZIL23



卡扣固定式
ZIL24



视角标准: 第一视角

扎带固定式

型号		D	d	L	L ₁
代码	规格				
ZIL23	70A	14	7	22	18
	110A	20.5	11	36	32
	130A	30	13	39	34

卡扣固定式

型号		D	d	H	L
代码	规格				
ZIL24	35B	13	5	11.5	25
	70B	16.5	7	14	30
	90B	19.5	9	18	35
	1330B	23.5	13.5	22.2	36



请按图示订货

扎带固定式

型号	
代码	规格
ZIL23	70A
	110A

ZIL23 — 70A

卡扣固定式

型号	
代码	规格
ZIL24	35B
	70B

ZIL24 — 35B