



代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	是否耐油
ZIE82	超五类	双层屏蔽	PVC	PVC	完全耐油

适用

● 本产品支持各种传输媒体，适用于高速率、大容量和多媒体的综合业务数据通讯领域，广泛应用于网络智能化大楼安装工程、信息网络工程安装布线、家庭网络安装布线、视频监控网络布线等等。

特点

- 导体采用高纯度4N无氧铜，导电率达到99.99%具有超导电性能，降低电阻提高信号传输速度等特点；
- 线对绞距搭配适合，绞距密度稳定，大大降低串音干扰，不含水晶头。



导体：多股超细精绞软铜丝
绞合构造：4对芯线绞合

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷



型号		长度 (m)	线规	电缆外径 (mm)	电缆重量 (kg/km)
代码	颜色				
ZIE82	H(灰)	100 (100米/整卷销售)	4×2×0.2	6.5	58
	BK(黑)				
	BE(蓝)				

技术参数

额定电压	300V以下
特性阻抗	100±15Ω
使用温度	-25°C至+80°C
执行标准	符合2011/65/EU(ROHS-II)标准 符合EN 60754标准
阻燃性	GB/T 18380-2008标准



型号		长度
代码	颜色	
ZIE82	H(灰)	100
	BK(黑)	(100米/整箱销售)

ZIE82 - H - 100

