

小电流探针/针套(ICT测试用)  
大电流探针/针套(ICT测试用)

最小安装中心距160mil/4.00mm · 最大行程5.3mm  
标准型

小电流探针

| 代码      | 类型     |     | 材质            |    |        | 表面处理 |    |    | 可选针套    | 温度使用范围     |
|---------|--------|-----|---------------|----|--------|------|----|----|---------|------------|
|         |        |     | 针轴            | 针管 | 弹簧     | 针轴   | 针管 | 弹簧 |         |            |
| PLA-113 | ICT测试用 | 标准型 | 2(钢)<br>3(镀铜) | 黄铜 | SUS304 | 镀金   | 镀金 | —  | PRA-113 | -40°C~80°C |




针套

| 代码      | 类型     | 材质 | 表面处理 | 可选探针      |
|---------|--------|----|------|-----------|
| PRA-113 | ICT测试用 | 黄铜 | 镀金   | PLA-113系列 |


小电流探针

PLA-113

针轴前端  
形状选择




针轴前端形状





针套

PRA-113-23



针套

PRA-113-30



小电流探针

| 代码      | 型号 | 针头材质          | 针轴前端<br>形状 | 针头直径        | 镀层    | 工作弹力<br>(N) | 安装尺寸     | 机械数据     |          | 电气数据    |          |
|---------|----|---------------|------------|-------------|-------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|
|         |    |               |            |             |       |             |          | 工作行程(mm) | 最大行程(mm) | 额定电流(A) | 额定电阻(mΩ) |
| PLA-113 |    | 3(镀铜)<br>2(钢) | 03         | 300(3.00mm) | A(镀金) | 30(3N)      | 00(不带卡环) | 4        | 5.3      | ≤8      | ≤30      |
|         |    |               | 05         |             |       |             |          |          |          |         |          |
|         |    |               | 06         |             |       |             |          |          |          |         |          |

针套

| 代码                       | 型号 | 带探针的安装高度<br>(mm) | 建议钻孔尺寸(mm)  |        |             |        |
|--------------------------|----|------------------|-------------|--------|-------------|--------|
|                          |    |                  | 压环沉孔        |        | 压环用作挡块      |        |
|                          |    |                  | 环氧玻璃布纸基板    | 环氧树脂材料 | 环氧玻璃布纸基板    | 环氧树脂材料 |
| PRA-113-23<br>PRA-113-30 |    | 10.3mm/可变        | Ø2.98~Ø2.99 |        | Ø2.98~Ø2.99 |        |

大电流探针

| 代码      | 类型     |     | 材质    |    |        | 表面处理 |    |    | 可选针套    | 温度使用范围     |
|---------|--------|-----|-------|----|--------|------|----|----|---------|------------|
|         |        |     | 针轴    | 针管 | 弹簧     | 针轴   | 针管 | 弹簧 |         |            |
| PLA-120 | ICT测试用 | 标准型 | 3(镀铜) | 磷铜 | SUS304 | 镀金   | 镀金 | —  | PRA-120 | -40°C~80°C |




针套

| 代码      | 类型     | 材质 | 表面处理 | 可选探针      |
|---------|--------|----|------|-----------|
| PRA-120 | ICT测试用 | 黄铜 | 镀金   | PLA-120系列 |


大电流探针

PLA-120

针轴前端  
形状选择




针轴前端形状



针套

PRA-120-23-G



大电流探针

| 代码      | 型号 | 针头材质  | 针轴前端<br>形状 | 针头直径        | 镀层    | 工作弹力<br>(N) | 安装尺寸     | 机械数据     |          | 电气数据    |          |
|---------|----|-------|------------|-------------|-------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|
|         |    |       |            |             |       |             |          | 工作行程(mm) | 最大行程(mm) | 额定电流(A) | 额定电阻(mΩ) |
| PLA-120 |    | 3(镀铜) | 02         | 300(3.00mm) | A(镀金) | 15(1.5N)    | 00(不带卡环) | 4.3      | 5.3      | ≤24     | ≤5       |
|         |    |       | 03         |             |       |             |          |          |          |         |          |
|         |    |       | 05         |             |       |             |          |          |          |         |          |
|         |    |       | 06         |             |       |             |          |          |          |         |          |

针套

| 代码           | 型号 | 带探针的安装高度<br>(mm) | 建议钻孔尺寸(mm)  |        |             |        |
|--------------|----|------------------|-------------|--------|-------------|--------|
|              |    |                  | 压环沉孔        |        | 压环用作挡块      |        |
|              |    |                  | 环氧玻璃布纸基板    | 环氧树脂材料 | 环氧玻璃布纸基板    | 环氧树脂材料 |
| PRA-120-23-G |    | 30.3mm/可变        | Ø3.05~Ø3.10 |        | Ø3.00~Ø3.05 |        |

大电流探针

| 代码      | 针头材质  | 针轴前端<br>形状           | 针头直径        | 镀层    | 工作弹力<br>(N) | 安装尺寸     |
|---------|-------|----------------------|-------------|-------|-------------|----------|
| PLA-120 | 3(镀铜) | 02<br>03<br>05<br>06 | 300(3.00mm) | A(镀金) | 15(1.5N)    | 00(不带卡环) |

针套

| 型号           |
|--------------|
| PRA-120-23-G |



未税价(元)

| 优惠价 |           |
|-----|-----------|
| 数量  | 1~99 100~ |
| 价格  | 100% 另行报价 |



| 交货期 |
|-----|
| 5   |



请按图示订货 PLA-120-3-03-300-A-15-00