

尺寸选择型/尺寸指定型  
自由指定型  
普通级

聚氨酯垫圈  
聚氨酯减震材料

密封  
聚氨酯

聚氨酯垫圈

| 代码      | 类型    | 材质              | 硬度    |
|---------|-------|-----------------|-------|
| Y-RBB01 | 尺寸选择型 | 聚氨酯             | 肖氏A80 |
| Y-RBB02 |       | 乙醚类聚氨酯          | 肖氏A90 |
| Y-RBB03 |       | 酯类聚氨酯           | 肖氏A50 |
| Y-RBB06 |       | 耐热聚氨酯           | 肖氏A90 |
| Y-RBB11 | 普通级   | 聚氨酯             | 肖氏A80 |
| Y-RBB12 |       | 乙醚类聚氨酯          | 肖氏A90 |
| Y-RBB13 |       | 酯类聚氨酯           | 肖氏A50 |
| Y-RBB16 |       | 耐热聚氨酯           | 肖氏A90 |
| Y-RBB21 |       | 制电性聚氨酯<br>(防静电) | 肖氏A50 |
| Y-RBB22 |       |                 | 肖氏A70 |
| Y-RBB23 |       | 耐磨聚氨酯           | 肖氏A90 |
| Y-RBB26 |       |                 | 肖氏A70 |
| Y-RBB27 |       |                 | 肖氏A90 |


- ① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。
- ① 醚类产品硬度高，机械强度高，耐低温和缓冲性能好。
- ① 酯类多用于生产低硬度产品，耐油耐磨性能以及抗拉强度、撕裂强度均优于醚类。

D公差

| D      | 公差    |
|--------|-------|
| 6~40   | ±0.20 |
| 41~60  | ±0.30 |
| 61~100 | ±0.40 |



RoHS



视角标准：第一视角

尺寸选择型

| 型号      | D  | V                        | T            |
|---------|----|--------------------------|--------------|
| 代码      |    |                          |              |
| Y-RBB01 | 8  | 2 3 4                    | 1 2 3        |
| Y-RBB02 | 10 | 2 3 4 5 6                | 1 2 3 5      |
| Y-RBB03 | 12 | 3 4 5 6 8                | 1 2 3 5      |
| Y-RBB06 | 15 | 3 4 5 6 8 10             | 1 2 3 5 6 10 |
|         | 20 | 4 5 6 8 10 12            | 1 2 3 5 6 10 |
|         | 25 | 4 5 6 8 10 12 16 20      | 2 3 5 6 10   |
|         | 30 | 5 6 8 10 12 16 20        | 2 3 5 6 10   |
|         | 35 | 6 8 10 12 16 20 25       | 3 5 6 10     |
|         | 40 | 6 8 10 12 16 20 25 30    | 3 5 6 10     |
|         | 50 | 6 8 10 12 16 20 25 30 40 | 3 5 6 10     |
|         | 60 | 8 10 12 16 20 25 30 40   | 5 6 10       |

尺寸指定型

| 型号      | D       | V       | T       |
|---------|---------|---------|---------|
| 代码      | 最小单位0.5 | 最小单位0.5 | 最小单位0.5 |
| Y-RBB11 | 6~45.5  | 0(无孔)   | 1.0~10  |
| Y-RBB12 |         | 2~40    |         |
| Y-RBB13 |         | (V≤D-4) |         |
| Y-RBB16 |         |         |         |
| Y-RBB21 | 46~80.5 | 0(无孔)   | 1.0~10  |
| Y-RBB22 |         | 6~70    |         |
| Y-RBB23 |         | (V≤D-4) |         |
| Y-RBB26 |         |         |         |
| Y-RBB27 | 81~100  | 0(无孔)   | 6~90    |
|         |         | (V≤D-4) |         |



请按图示订货

尺寸选择型

| 型号      | D  | V               | T       |
|---------|----|-----------------|---------|
| 代码      |    |                 |         |
| Y-RBB01 | 8  | 2 3 4           | 1 2 3   |
| Y-RBB06 | 10 | 3 4 5 6 8 10 12 | 1 2 3 5 |

Y-RBB01—D8—V3—T2

尺寸指定型

| 型号      | D       | V       | T        |
|---------|---------|---------|----------|
| 代码      | 最小单位0.5 | 最小单位0.5 | 最小单位0.5  |
| Y-RBB11 | 6~45.5  | 0(无孔)   | 1.0~10.0 |
| Y-RBB16 | 46~80.5 | (V≤D-4) |          |

Y-RBB11—D6—V2—T3



优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)

聚氨酯减震材料·有孔型

| 代码      | 类型          | 材质  | 硬度    | 颜色  |
|---------|-------------|-----|-------|-----|
| Y-RBB31 | 普通级自由指定型有孔型 | 聚氨酯 | 肖氏A80 | 自然色 |

D公差

| D      | 公差    |
|--------|-------|
| 8~40   | ±0.20 |
| 41~60  | ±0.30 |
| 61~100 | ±0.40 |


V公差

| V     | 公差    |
|-------|-------|
| 30以下  | ±0.20 |
| 31~88 | ±0.50 |

壁厚条件

| L    | V     |
|------|-------|
| 30<L | V≤D-3 |
| 30≥L | V≤D-5 |

RoHS



视角标准：第一视角

聚氨酯减震材料·无孔型


| 代码      | 类型          | 材质  | 硬度    | 颜色  |
|---------|-------------|-----|-------|-----|
| Y-RBB34 | 普通级自由指定型无孔型 | 聚氨酯 | 肖氏A80 | 自然色 |

D公差

| D      | 公差    |
|--------|-------|
| 8~40   | ±0.18 |
| 41~60  | ±0.28 |
| 61~100 | ±0.38 |

- ① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

RoHS



视角标准：第一视角

| 型号      | 最小单位0.5                                            |
|---------|----------------------------------------------------|
| 代码      |                                                    |
| Y-RBB31 | 8~15<br>16~30<br>31~45<br>46~60<br>61~80<br>81~100 |

| 型号      | 最小单位0.5                                            |
|---------|----------------------------------------------------|
| 代码      |                                                    |
| Y-RBB34 | 8~15<br>16~30<br>31~45<br>46~60<br>61~80<br>81~100 |

聚氨酯减震材料·有孔型

| 型号      | 最小单位0.5                                            |
|---------|----------------------------------------------------|
| 代码      |                                                    |
| Y-RBB31 | 8~15<br>16~30<br>31~45<br>46~60<br>61~80<br>81~100 |

Y-RBB31—D17—L45—V10

聚氨酯减震材料·无孔型

| 型号      | 最小单位0.5                                            |
|---------|----------------------------------------------------|
| 代码      |                                                    |
| Y-RBB34 | 8~15<br>16~30<br>31~45<br>46~60<br>61~80<br>81~100 |

Y-RBB34—D17—L45



请按图示订货



优惠价  
数量 1~19 20~  
价格 100% 另行报价

未税价(元)