

螺钉夹紧型/带键槽螺钉固定型


双膜片 高刚性高扭矩 铝合金

膜片式联轴器




代码	类型		材质		表面处理	附件
			主体	膜片	主体	
DBJ56	螺钉夹紧型	双膜片	铝合金	不锈钢	本色阳极氧化	内六角圆柱头螺钉
DBJ57	带键槽螺钉固定型					



螺钉夹紧型
DBJ56



带键槽螺钉固定型
DBJ57



特点

- 大抗扭载荷、高扭矩刚性和高灵敏度。
- 零回转间隙。
- 零间隙螺丝固定弹性钢片。
- 免维护，抗油和耐腐蚀性。
- 顺时针和逆时针旋转时特性完全一样。
- 不锈钢膜片可补偿径向、角向和轴向偏差。
- 因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值，所以当多种偏差同时出现时，该允许值将缩小为原来的1/2。
- 扭转刚性最大比DBJ12提高约25%，适合更高速及高定位精度的要求。



视角标准：第一视角

① 键槽详细尺寸见“产品简介”。

型号		d-e									
代码	D										
螺钉夹紧型 DBJ56	21	d	4		5		6		8		
		e	4	5	6	8	5	6	8	8	9
	28	d	5		6		8		10		
		e	5	6	8	10	6	8	10	10	10
	34	d	6		8		10		12		14
		e	6	8	10	12	8	10	12	14	14
带键槽螺钉固定型 DBJ57	46	d	8		10		12		14		15
		e	8	10	12	14	10	12	14	15	17
	55	d	12		14		15		17		19
		e	12	14	15	17	14	15	17	19	20
	46	d	10		12		14		15		17
		e	10	12	14	15	12	14	15	17	20

型号		d1	L	L1	A	F	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	容许安装偏差			静态扭转刚性 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	重量 (g)
代码	D					DBJ56 DBJ57					角向(°)	径向(mm)	轴向(mm)				
DBJ56 DBJ57	21	9.5	25	7	7	3.5 3	M2.5	1.2	1.2	2.4	1.0	0.1		900		1.20×10 ⁻⁵	18
	28	12	32.2	9	9.5	4 4	M3	1.5	1.6	3.2	1.2	0.15	±0.20	3600		4.68×10 ⁻⁵	42
	34	17	35.8	9.8	12	5 4.5	M3	1.5	4	8		0.2		5700	10000	1.10×10 ⁻⁵	65
	46	22	44.4	12.6	16.5	6 6	M4	3.5	10	20	1.5			14500		4.70×10 ⁻⁵	151
	55	26	55	16	20.5	7 7	M5	7	25	50		0.25	±0.30	23000		1.19×10 ⁻⁴	260

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。



请按图示订货

型号		d-e									
代码	D										
DBJ56	21	d	4		5		6		8		
		e	4	5	6	8	5	6	8	8	9

DBJ56—D21—d4—e4



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
●	价格	100%	另行报价



交货期	3
-----	---