


| 代码    | 类型  | 销售方式 | 材质       |                   | 硬度        |
|-------|-----|------|----------|-------------------|-----------|
|       |     |      | 国标       | 相当                |           |
| UEN21 | 垫片环 | 单个销售 | 0Cr18Ni9 | SUS304H           | 350~400HV |
| UEN26 |     |      | H62      | 黄铜(C2801P或C2680P) | —         |



① 由于工艺及批次问题, 小部分产品背面边缘处有0.1~1mm缺口。



② T公差表

| 代码    | T公差    |        |        |        |       |       |        |       |       |  |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--|
|       | 0.01   | 0.02   | 0.03   | 0.05   | 0.1   | 0.2   | 0.3    | 0.5   | 1.0   |  |
| UEN21 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.05 |  |
| UEN26 | —      | —      | —      | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04  | ±0.05 | ±0.08 |  |



| 代码    | 型号          |                          | D | T   |
|-------|-------------|--------------------------|---|---|
|       | d           |                          |   |   |
| UEN21 | 2           | 3 4 5 6                  |   | (0.01)<br>(0.02)<br>(0.03)<br>仅UEN21<br><br>(0.05)<br>仅UEN21/UEN26<br><br>0.1<br>0.2<br>0.3<br>0.5<br>1.0 |
|       | 3           | 4 5 6 7 8 9 10           |   |   |
|       | 4           | 6 7 8 9 10 12 13         |   |   |
|       | 5           | 7 8 9 10 12 13 14 15 16  |   |   |
|       | 6           | 8 9 10 12 13 14 15 16 18 |   |   |
|       | 8           | 10 12 13 14 15 16 18 20  |   |   |
|       | 10          | 12 13 14 15 16 18 20     |   |   |
|       | 12          | 15 16 18 20 21 22        |   |   |
|       | 15          | 18 20 21 22 24           |   |   |
|       | 16          | 20 21 22 24 28           |   |   |
|       | 17          | 20 21 22 24 28 30 32     |   |   |
|       | 20          | 24 28 30 32 35 40        |   |   |
|       | 22          | 28 30 32 35 40           |   |   |
|       | 25          | 30 32 35 40 42           |   |   |
|       | 28          | 32 35 40 42 45           |   |   |
|       | 30          | 35 40 42 45 50           |   |   |
| 35    | 42 45 50 55 |                          |   |   |
| 40    | 45 50 55    |                          |   |   |
| 45    | 50 55       |                          |   |   |

① 当d=2, D=3时, 厚度T0.5、T1.0不适用UEN21。

① 当d=3, D=4时, 厚度T0.5、T1.0不适用UEN21。



请按图示订货

| 型号                     |   |   |     |
|------------------------|---|---|-----|
| 代码                     | d | D | T   |
| UEN21                  | 2 | 3 | 0.1 |
| UEN21 - d2 - D4 - T0.2 |   |   |     |



未税价(元)

| 优惠价 |      |      |
|-----|------|------|
| 数量  | 1~9  | 10~  |
| 价格  | 100% | 另行报价 |

| 交货期 |   |
|-----|---|
| 数量  | 5 |