

分隔片

一般用型拖链用


代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG Y01	一般用型拖链用	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VH Y01					

横隔片搭配竖隔片一起使用。




竖隔片
VG Y01


适用拖链内高: 15




适用拖链内高: 18




适用拖链内高: 21



适用拖链内高: 25



适用拖链内高: 30



横隔片
VH Y01



视角标准: 第一视角

横隔片

型号	适用拖链规格			
代码	适用拖链内宽F	21系列	25系列	30系列
VH Y01	38	VBY22-2138 VBY24-2138	VBY32-2538 VBY34-2538	VBY42-3038 VBY44-3038
	50	VBY22-2150 VBY24-2150	VBY32-2550 VBY34-2550	VBY42-3050 VBY44-3050
	58	—	VBY32-2558 VBY34-2558	—
	68	VBY22-2168 VBY24-2168	—	—
	75	—	—	VBY42-3075 VBY44-3075
	78	—	VBY32-2578 VBY34-2578	—
	80	VBY22-2180 VBY24-2180	—	—
	100	VBY22-21100 VBY24-21100	VBY32-25100 VBY34-25100	VBY42-30100 VBY44-30100

竖隔片

型号	适用拖链规格	
代码	适用拖链内高G	适用拖链代码
VG Y01	15	VBY02/VBY04
	18	VBY12/VBY14
	21	VBY22/VBY24
	25	VBY32/VBY34
	30	VBY42/VBY44



请按图示订货

横隔片

型号	适用拖链内宽F
VH Y01	38 50

VH Y01 — F50

竖隔片

型号	适用拖链内高G
VG Y01	G25

VG Y01 — G25



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3