


标准法兰型 无挡圈型

带座轴承

类型			材质		表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承座	轴承座
BFF51	BFF61	BFF71	钢	S45C	发黑
BFF52	BFF62	BFF72		A2017	喷细砂无电解镀锌
BFF53	BFF63	BFF73			喷细砂本色阳极氧化
BFF54	BFF64	BFF74	不锈钢	SUS304	—
BFF56	BFF66	BFF76			



来图定制








① 由于产品批次不同，发货电镀产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

圆法兰
BFF51/52/53/54/56

方法兰
BFF61/62/63/64/66

对边法兰
BFF71/72/73/74/76



① 由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。

② 无挡圈型带座轴承，当负载超过额定负载时有脱落可能，请调整负载后重新安装即可正常使用。

视角标准：第一视角

型号			d	D ^{H7}	B	H	W	T	d _h	P.C.D	K	A	F	M(粗牙螺纹) (d ₂)	d ₁	H ₁	
代码	轴承型号	密封圈															
圆法兰 BFF51 BFF52 BFF53 BFF54 BFF56	623		3	10 _{+0.015 0}	4	33	16	6	7	24	27	24		M4 (3.3)	6.5	3.6	
	624		4	13		35	18		9	26	28	26					
	605		5	14 _{+0.018 0}	5	36	20	7	10	30	30						
	625			16		38	22		12	28	31	28					
	606		6	17		39	23	8	13	29	32	29		M5 (4.3)	8	4.6	
	626			19 _{+0.021 0}	6	41	25		15	31	34	31					
	678			12		3.5	34	18	6	10	25	27	25				
	698		8	19		6	41	25	8	15	31	34	31				
	608			22 _{+0.021 0}	7	45	29	9	18	35	36	35		M4 (3.3)	6.5	3.6	
	628			24		8	47	32	10	20	37	37	37				
	6700			15 _{+0.018 0}	4	37	22		12	27	30	27					
	6800			19		5	41	25	7.5	15	31	34	31				
	6900		10	22 _{+0.021 0}	6	45	29	8	19	35	36	35					
	6000			26		8	50	34	10	22	40	39	40				
	6200			30		9	54	38	11	24	44	42	44				
	6701			18 _{+0.018 0}	4	40	25		15	30	31	30		M5 (4.3)	8	4.6	
	6801			21		5	44	29	7.5	17	34	35	34				
	6901		12	24 _{+0.021 0}	6	48	31	8	21	38	38	38					
	6001	ZZ (双盖式)		28		8	52	36	10	24	42	40	42				
	6201			32 _{+0.025 0}	10	56	40	12	26	46	43	46					
	6702			21		4	44	29		18	34	35	34				
	6802	※VV (非接触式 橡胶密封圈)		24 _{+0.021 0}	5	47	32	7.5	20	37	37	37					
	6902		15	28		7	57	37	9	25	45	45	45		M6 (5.2)	9.5	5.6
	6002			32 _{+0.025 0}	9	60	40	11	28	48	46	48					
6202			35		11	64	44	13	29	52	49	52					
6803	DD (接触式 橡胶密封圈)		26 _{+0.021 0}	5	50	34	7.5	22	40	39	40		M5 (4.3)	8	4.6		
6903		17	30		7	60	38	9	27	48	46	48		M6 (5.2)	9.5	5.6	
6003			35 _{+0.025 0}	10	66	44	12	31	54	50	54						
6203			40		12	72	50	14	34	60	54	60					
BFF71			27 _{+0.021 0}	4	51	35	7.5	23	41	39	32	25	M5 (4.3)	8	4.6		
BFF72			32		7	60	40	9	28	48	46	38	29	M6 (5.2)	9.5	5.6	
BFF73		20	37		9	69	47	11	34	56	54	51	24				
BFF74			42		12	77	54	14	36	64	59	56	32				
BFF76			47 _{+0.025 0}	14	81	58	16	40	68	62	59	34		M8 (6.8)	11	6.6	
		25	37		7	69	47	11	34	56	54	51	24				
			42		9	77	54		36	64	59	56	32				
			47		12	88	58	14	41	72	67	63	36	M10 (8.5)	14	8.8	
			52 _{+0.030 0}	15	94	64	17	45	78	72	68	39		M8 (6.8)	11	6.7	
			42 _{+0.025 0}	7	77	54	11	36	64	59	56	32					
		30	47		9	88	58	13	41	72	67	63	36				
			55		13	96	66	15	48	80	73	70	40	M10 (8.5)	14	8.8	
			62		16			18									
		35	72 _{+0.030 0}	17	126	88	21	64	105	95	92	51	M12 (10.5)	17.5	11.2		
		40	68		15	114	82	17	60	96	85	80	54	M10 (8.5)	14	8.8	
			80		18		96	22									
		50	16	134	96		20	74	113					M12 (10.5)	17.5	11.2	
			90 _{+0.035 0}	20	147	110	24	83	126		—	104	72				

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为67开始的型号及623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。



请按图示订货

代码	轴承型号	密封圈	d
BFF61	6802	ZZ	15
BFF62	6902	DD	

BFF62 — 6902DD



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5