


精密型 波纹型真空吸盘(组件)

- 弹簧式顶部真空端口
- 弹簧式侧面真空端口
- 弹簧式直接安装型
- 快速接头型/螺纹型


弹簧式顶部真空端口

代码	类型	接管方式	吸盘材质	颜色
J-WET36	弹簧式顶部真空端口	快速接头型	丁腈橡胶NBR	黑色
J-WET37			导电性硅橡胶SE	

盘径Ø10



盘径Ø20~50




型号		B	M	L ₁	L ₂	L ₃	P	行程 S	对边 H ₁	对边 H ₂	T	弹簧最大负载 (N)	重量 (g)
代码	盘径 d												
J-WET36 J-WET37	10	68.1		16	34							4.0~7.1	36
	20	71.1		19	37								39.5
	30	75.1	M14×1	23	41	20	16	6	17	12	4	7.0~12.6	43.5
	40	82.1		30	48								52
	50	84.1		32	50								57.5


弹簧式侧面真空端口

代码	类型	接管方式	吸盘材质	颜色
J-WET41	弹簧式侧面真空端口	快速接头型	丁腈橡胶NBR	黑色
J-WET42			导电性硅橡胶SE	

盘径Ø10



盘径Ø20~50




型号		B	M	L ₁	L ₂	L ₃	行程 S	E	对边 H ₁	对边 H ₂	T	弹簧最大负载 (N)	重量 (g)
代码	盘径 d												
J-WET41 J-WET42	10	66.1		16	43							4.0~7.1	48
	20	69.1		19	46								51.5
	30	73.1	M14×1	23	50	20	6	18.5	17	12	4	7.0~12.6	55
	40	80.1		30	57								63.5
	50	82.1		32	59								69.5



弹簧式直接安装型

代码	类型	接管方式	吸盘材质	颜色
J-WET46	弹簧式直接安装型	螺纹型	丁腈橡胶NBR	黑色
J-WET47			导电性硅橡胶SE	

盘径Ø10



盘径Ø20~50



型号		B	L ₁	L ₂	弹簧最大负载 (N)	重量 (g)
代码	盘径 d					
J-WET46 J-WET47	10	59	16	47.3		56
	20	63	19	51.3		58.5
	30	67	23	55.3	7.9~15.0	62
	40	74	30	62.3		70.5
	50	76	32	64.3		76.5



请按图示订货

型号		B
代码	d	
J-WET36	Ø10	67
J-WET47	40	74

J-WET46~d30



优惠价	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价



交货期
1