


代码	类型		后置代码	材质		使用温度范围
				国标	相当	
BAB	标准型	不带轴承型	无标记(钢制簧片) R(带滚花) 无标记(不带滚花)	GCr15	SUJ2	-10°C~70°C




- ① 外表面带滚花的冲压外圈滚针离合器有后置代码R, 同时也适用于塑料轴承座。
- ② 不带轴承型的滚针离合器只能传递力矩。

钢制簧片·不带滚花
HF...



钢制簧片·带滚花
HF...-R



③ 不承诺品牌。



代码	型号		d	D	B	r min	容许力矩 (N·m)	极限转速 (rpm)	配合径向使用轴承型号		重量 (g)
	轴承型号	标准型							进口型		
BAB	HF0612		6	10			1.76	13000	BAHHK0608	BAHHK0608-J	3
	HF0612-R					0.6					
	HF0812		8	12	12		3.15	12000	BAHHK0808	BAHHK0808-J	3.5
	HF0812-R					1					
	HF1012		10	14			5.3	11000	BAHHK1010	BAHHK1010-J	4
	HF1216		12	18			12.2				
	HF1416		14	20		0.3	17.3	7500	BAHHK1412	BAHHK1412-J	13
	HF1616		16	22	16		20.5				
	HF1816		18	24			24.1	5500	BAHHK1812	BAHHK1812-J	16
	HF2016		20	26			28.5				
	HF2520		25	32			66	3900	BAHHK2512	BAHHK2512-J	30
	HF3020		30	37	20		90				
	HF3520		35	42			121	BAHHK3512	BAHHK3512-J	40	

- ① 上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号。
- ② 使用不含轴承的冲压外圈滚针离合器时, 必须通过另外的滚动轴承来保证轴线的对中, 否则需使用带轴承的冲压外圈滚针离合器。



请按图示订货

型号		d	D
代码	轴承型号		
BAB	HF0612	3	6.5
	HF0612-R		

BAB — HF0612



未税价(元)

● 优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期	
6	