


公制螺纹·外螺纹·平面带O型圈密封

代码	类型	材质
WSD21	外螺纹	碳钢
WSD22		SUS304




六角对边



视角标准：第一视角

公制外螺纹·外螺纹·74°锥面密封

代码	类型	材质
WSD23	外螺纹	碳钢
WSD24		SUS304



六角对边




视角标准：第一视角

型号	规格	M	A	L	S
WSD21 WSD22	14	M14×1.5		17	17
	18	M18×1.5	11	17	19
	22	M22×1.5	12	20	24
	30	M30×1.5	14	25	32
	36	M36×2	16	29	38

型号	规格	适用管 外径	M	A	L	S
WSD23 WSD24	14	8	M14×1.5	17	23	17
	18	12	M18×1.5	18	24	19
	22	14	M22×1.5	19.5	27.5	24
	30	20	M30×1.5	23	34	32
	36	25	M36×2	26	38	38

公制螺纹·外螺纹·24°锥面密封

代码	类型	材质
WSD25	外螺纹	碳钢
WSD26		轻系列 SUS304
WSD27		重系列 碳钢
WSD28		重系列 SUS304




六角对边



视角标准：第一视角

英制管螺纹·外螺纹·60°锥面密封

代码	类型	材质
WSD31	外螺纹	碳钢
WSD32		SUS304



六角对边




视角标准：第一视角

型号	规格	适用管 外径	M	A	L	S	压力 (Mpa)
轻系列 WSD25 WSD26	14	8	M14×1.5	8	14	14	31.5
	18	12	M18×1.5	10	17	19	
	22	15	M22×1.5	11	18	24	
	30	22	M30×2	13.5	21	32	16
	36	28	M36×2	14.5	22	41	
重系列 WSD27 WSD28	14	6	M14×1.5	11	18	14	63
	18	10	M18×1.5	12.5	20	19	
	22	14	M22×1.5	16	24	24	
	30	20	M30×2	17.5	28	32	40
	36	25	M36×2	20	32	38	


型号		M	A	L		S
代码	规格			WSD31	WSD32	
WSD31 WSD32	04	G1/4"×19	12	19.6	20	19
	08	G1/2"×14	14	25	26	27
	12	G3/4"×14	16	29	29	32
	20	G1.1/4"×11	20	37	37	50
	32	G2"×11		40	40	75

英制管螺纹·内螺纹·60°锥面密封

代码	类型	材质
WSD33	内螺纹	碳钢
WSD34		SUS304




六角对边



视角标准：第一视角

英制BSPT螺纹·外螺纹·螺纹密封

代码	类型	材质
WSD35	外螺纹	碳钢
WSD36		SUS304



六角对边



视角标准：第一视角

型号	规格	M	A	L	S
WSD33 WSD34	04	G1/4"×19	5.5	13.5	19
	08	G1/2"×14	7.5	16	27
	12	G3/4"×14	10.9	17.5	32
	20	G1.1/4"×11	11	21.5	50
	32	G2"×11	16	26.5	70

型号	规格	M	A	L	S
WSD35 WSD36	04	R1/4"×19	14.5	20	14
	08	R1/2"×14	20	27	22
	12	R3/4"×14		29	27
	20	R1.1/4"×11	26.5	38.5	46
	32	R2"×11	30	47	65

英制管螺纹·内螺纹·60°锥面密封

型号	规格	M
WSD33	04	G1/4"×19
WSD34	08	G1/2"×14



未税价(元)

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期
5



请按图示订货

WSD33-08