

TP-LINK®



## TP-LINK 百兆交换机

### TL-SF1016M

- 提供16个10/100M自适应RJ45端口
- LED动态指示灯，提供简单的状态指示和故障排除
- 支持端口自动翻转，使用更方便
- 支持MAC地址自学习



## 产品简介

TL-SF1016M是塑壳16口百兆以太网交换机，提供16个10/100M自适应RJ45端口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，即插即用。

### 端口性能

提供16个10/100M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

### 使用简单

即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除。

## 产品规格

网络标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x</li> </ul>
端口	<ul style="list-style-type: none"> <li>16个10/100Mbps RJ45 端口</li> </ul>
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>每端口具有1个Link/Ack指示灯</li> <li>每设备具有1个Power指示灯</li> </ul>
性能	<ul style="list-style-type: none"> <li>存储转发</li> <li>支持8K的MAC地址表深度</li> </ul>
使用环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>工作温度：0°C~40°C</li> <li>存储温度：-40°C~70°C</li> <li>工作湿度：10%~90%RH，不凝露</li> <li>存储湿度：5%~90%RH，不凝露</li> </ul>
输入电源	<ul style="list-style-type: none"> <li>5VDC/0.6A</li> </ul>
外形尺寸 (L×W×H)	<ul style="list-style-type: none"> <li>192mm x 124.92mm x 40.57mm</li> </ul>