


外六角头组合螺钉


代码	类型		螺纹	强度等级	材质		表面处理	适用标准
					国标	相当		
TAM20	组合型	带平垫圈、弹簧垫圈	粗牙	A2-70	0Cr18Ni9	SUS304	—	GB 9074.17-1988
TAM30				8.8	35K		镀蓝白锌	
TAM31							镀彩锌	




弹簧垫圈




平垫圈



Example
使用示例



组合螺钉，使用方便，安装时无需再一个一个的装入平垫圈、弹簧垫圈。



视角标准：第一视角

SUS304

型号		L	P 螺距	K	S	弹簧垫圈			平垫圈		
代码	M					D1	d1	t1	D2	d	t
TAM20	4	8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40	0.7	2.92	7	6.78	3.78	1.2	9	3.78	0.8
	5	8 10 12 14 16 20 25 30 35 40	0.8	3.65	8	8.75	4.75	1.4	10	4.75	1
	6	10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50	1	4.15	10	10.71	5.71	1.7	12	5.71	1.6
	8	12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50	1.25	5.45	13	13.64	7.64	2.1	16	7.64	1.6
	10	20 25 30 35 40 45 50	1.5	6.56	16	16.59	9.59	2.5	20	9.59	2.5
	12	20 25 30 35 40 45 50 60	1.75	7.68	18	19.53	11.53	3	24	11.53	3

35K

型号		L	P 螺距	K	S	弹簧垫圈			平垫圈		
代码	M					D1	d1	t1	D2	d	t
(镀蓝白锌) TAM30	5	10 12 14 16 18 20 25 30 35	0.8	3.65	8	8.75	4.75	1.4	10	4.75	1
	6	10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50	1	4.15	10	10.71	5.71	1.7	12	5.71	1.6
	8	12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60	1.25	5.45	13	13.64	7.64	2.1	16	7.64	1.6
	10	16 20 25 30 35 40 45 50	1.5	6.56	16	16.59	9.59	2.5	20	9.59	2.5
	12	20 25 30 35 40 45 50	1.75	7.68	18	19.53	11.53	3	24	11.53	3
(镀彩锌) TAM31	5	10 12 16	0.8	3.65	8	8.75	4.75	1.4	10	4.75	1
	6	10 12 14 16 20 25 30	1	4.15	10	10.71	5.71	1.7	12	5.71	1.6
	8	16 20 25 30 35 40	1.25	5.45	13	13.64	7.64	2.1	16	7.64	1.6
	10	20 25 30 35 40 45 50	1.5	6.56	16	16.59	9.59	2.5	20	9.59	2.5
	12	20 25 30 35 40 45 50 60 70	1.75	7.68	18	19.53	11.53	3	24	11.53	3

SUS304

型号		L
代码	M	
(TAM20)	(4)	8 10 12 14
	5	8 10 12 14

TAM20—M4—L10



未税价(元)

优惠价	
数量	1~99
100~	100% 另行报价

交货期	
7	



请按图示订货