

X轴 · 交叉滚柱引导式

滚珠丝杠传动 电机丝杠分开式 重复定位精度 $\pm 1.5\mu\text{m}$


电动位移台

代码	类型	传动方向	传动方式	材质	表面处理
E-EHX02	交叉滚柱引导式	X轴	滚珠丝杠	铝合金	黑色阳极氧化


特点：省空间、低价格。

① 导程：1mm，如需其他导程，请另行咨询。


② 电机：如需高转矩、高分辨率或伺服电机，请另行咨询。




规格：4015



规格：6020




规格：6030




规格：4015

电机：MZ2C(鸣志闭环步进电机)




规格：6020/6030

电机：MZ2C(鸣志闭环步进电机)




规格：6020/6030

电机：U45(PCD45伺服电机座)



规格：6020/6030

电机：U46(PCD46伺服电机座)



视角标准：第一视角

X轴·交叉滚柱引导式

滚珠丝杠传动 电机丝杠分开式 重复定位精度 $\pm 1.5\mu\text{m}$

电动位移台

型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择	最大速度 (mm/sec)
代码	规格				
E-EHX02	4015	N(无驱动器) A(脉冲驱动器) G(EC总线驱动器)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	无指定(两相步进电机)	10
	6020	N(无驱动器) A(脉冲驱动器) G(EC总线驱动器)	5(5m长线缆) 7(7m长线缆) 10(10m长线缆)	MZ2C(鸣志闭环步进电机)	
	6030			U45(PCD45伺服电机座) U46(PCD46伺服电机座)	
		NN(无电机/无驱动器)	① 接头类型: HRS-12P接头		

① 自备线缆时, 请使用HR10A-10P-12S(73)(HRS)12针插孔接头。

① 传感器: NPN开路输出, 原点+限位, 传感器电压24V, 8mA以下。

① 需接地线, 避免静电干扰。 ① 位移台使用为弱电, 与强电线缆共同排布时会出现信号干扰, 请务必采取屏蔽措施。

型号		台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	单向定位精度 (μm)	重复定位精度 (μm)	反向间隙 (μm)	平行度 (μm)	直线度 (μm)	载重 (kgf)	重量 (kg)
E-EHX02	4015	40×40	± 7.5							0.3
	6020	60×60	± 10	<15	± 1.5	<3	<30	<3	5	0.45
	6030	60×70	± 15							0.5



请按图示订货

型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择
代码	规格			
E-EHX02	4015	N(无) A(脉冲驱动器)	N(无) 2(2m长线缆)	无指定(两相步进电机)
E-EHX02	6020	G(EC总线驱动器)	4(4m长线缆)	MZ2C(鸣志闭环步进电机)

E-EHX02 — 6020 — A — 4

型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择
代码	规格			
E-EHX02	6020	NN(无电机/无驱动器)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	U45(PCD45伺服电机座) U46(PCD46伺服电机座)
E-EHX02	6030			

E-EHX02 — 6020 — NN — 4 — U45



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5