




盖型螺母

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	适用标准
			国标	相当		
TBK11	盖型螺母	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	DIN 1587-1987
TBK12			0Cr17Ni12Mo2	SUS316		



EX

Example
使用示例

盖型螺母

盖型六角螺帽中的螺帽与圆盖为焊接加工。

视角标准：第一视角

盖型螺母主要用于保护紧固件外漏螺纹部分(如图所示)，防止水或者腐蚀性物质进入，起到防锈的作用，提高工件的使用寿命。

广泛应用于螺栓件经常暴露在外机械设备中。

型号	螺距P	m	h	S	D (max)	T (min)	e(约)	SR
代码	M							
(SUS304) TBK11	3*	0.5	6	2.4	5.5	4.6	6.1	3
	4	0.7	8	3.2	7	6.5	7.66	3.25
	5	0.8	10	4	8	7.5	8.79	3.75
	6	1.0	12	5	10	9.5	11.05	4.75
(SUS316) TBK12	8	1.25	15	6.5	13	12.5	14.38	6.25
	10	1.5	18	8	17	16	18.9	8
	12	1.75	22	10	19	18	21.1	9
	16	2.0	28	13	24	23	26.75	11.5
	20	2.5	34	16	30	28	33.53	14
	24*	3.0	42	19	36	34	39.98	17

带*号规格不适用TBK12。



请按图示订货

型号	螺距P
代码 M	
TBK11 3	0.5
TBK12 4	0.7

TBK11—M3



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

交货期
5


TBK12

交货期
7

其余

六角法兰型螺母

代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	
TBK21	六角法兰型螺母	粗牙	ML10	SWCH10R	镀锌
TBK22			0Cr18Ni9Cu3	SUSXM7	



适用标准：DIN 6923-1983
JIS B 1190-2005
ISO 4161-1999
GB/T 6177.1-2000

视角标准：第一视角

TBK21

TBK22




型号	螺距P	D	S	(e)	m	T (min)
代码	M					
(SWCH10R) TBK21	3	0.5	8	5.5	6.01	3.7
	4	0.7	10.4	7	7.66	4.55
	5	0.8	11.8	8	8.79	5
	6	1.0	14.2	10	11.05	6
(SUSXM7) TBK22	8	1.25	17.9	13	14.38	8
	10	1.5	21.8	15	16.64	10
	12	1.75	26	18	20.03	12
	14	2.0	29.9	21	23.36	14
	16	2.0	34.5	24	26.75	16
	20	2.5	42.8	30	32.95	20

带()规格不适用TBK22。

六角开槽型螺母

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	适用标准
			国标	相当		
TBK81	六角开槽型螺母	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	GB/T 6178-1986



视角标准：第一视角

型号	螺距P	m	S	e	n(min)
代码	M				
TBK81	6	1.0	7.7	10	11.05
	8	1.25	9.8	13	14.38
	10	1.5	12.4	16	17.77
	12	1.75	15.8	18	20.03
	16	2.0	20.8	24	26.75



请按图示订货

型号	螺距P
代码 M	
TBK81 6	1.0
TBK81 8	1.25

TBK81—M6



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价交货期
7