

■ 软尼龙管

代码	类型	材质
J-XWP31	软尼龙管 尺寸选择型	尼龙

允许的流体	空气、水、热油
最大压力范围(MPa)	1.0
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~90(不冻结)

■ 用途：适用于高压环境中使用。



型号		长度 (m)	颜色	外径	内径	最小 曲率半径	最小 安装半径
代码	规格						
J-XWP31	0425	20 100	B(黑色) BU(蓝色) W(乳白色)	4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0860			8	6	24	36
	1075			10	7.5	30	45
	1290			12	9	36	54



请按图示订货

型号	长度 (m)	颜色
代码 规格		
J-XWP31 0425	20	B(黑色)
J-XWP31 0640	100	BU(蓝色)

J-XWP31-0425-20-B



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期
12

■ 聚氯乙烯夹纱管

代码	类型	材质
J-XWP38	聚氯乙烯夹纱管 尺寸选择型	聚氯乙烯

允许流体	空气、水
最大压力范围(Mpa)	1
工作温度范围(°C)	-5~60



型号		长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 23°C(MPa)	破坏压力 23°C(MPa)
代码	规格						
J-XWP38	1590	50 100	透明夹彩色	15	9	1	5
	1812			18	12	0.8	
	2215			22	15		4
	2619	50		26	19	0.6	
	3325			33	25		3



请按图示订货

型号	长度 (m)	颜色
代码 规格		
J-XWP38 1590	50	透明夹彩色
J-XWP38 1812	100	

J-XWP38-1590-50



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
12

■ 并排直管

代码	类型	材质
J-XWP41	并排直管 尺寸选择型	聚氨酯

允许的流体	空气
最大压力范围(MPa)	0.8
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~60(不冻结)

■ 用途：适用于多种作用设备提供气源场合。



型号		长度 (m)	颜色	外径	内径	最小 曲率半径	最小 安装半径	芯数
代码	规格							
J-XWP41	0425	20 100	黑色	4	2.5	10	15	2
	0640			6	4	15	23	
	0850			8	5	15	23	
	1065			10	6.5	20	30	
	1280			12	8	30	45	



请按图示订货

型号	长度 (m)	颜色
代码 规格		
J-XWP41 0425	20	黑色
J-XWP41 0640	100	

J-XWP41-0425-20



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
12